

Апарат Деса за плазмено рязане инверторен с компресор 35 А, 6-12 мм, I-РАС 335 К





| MADE IN SAN MARINO | | |
|---|------------------------|---|
| | I-PAC 340 | I-PAC 335 K |
| Corrente di taglio - Cutting current | 5 - 35A | 5 - 35A |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1 | 35A - 30% | 35A - 30% |
| | 25A - 60% | 25A - 60% |
| | 20A - 100% | 20A - 100% |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage | 410V | |
| Tensione di alimentazione - Input voltage | 1 ph - 230V - 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max | 2,7 / 3,9 kW | |
| Fusibile - Fuse | 16A | |
| Generatore - Generator | +/- 30% (6kW) | |
| Taglio / Separazione* - Cut / Separation* | 8 / 12 mm | 6 / 12 mm |
| Pressione aria min/max - Air pressure min/max | 3,5 - 5,0 bar | Compressore integrato - Built in Compressor |
| Consumo aria - Air consumption | 115 lt/min | - |
| Connettore torcia - Torch connection | Diretto - Direct | |
| Connettore massa - Earth connection | DX 25 mmq | |
| Compressore integrato - Built in Compressor | - | • |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection | • | • |
| Peso - Weight | 6,7 kg | 16 kg |
| Dimensioni - Dimensions | 480 x 160 x 273 mm | 480 x 227 x 373 mm |
| Versione - Version | | |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories | 111000 | 115100 |
| Accessori - Accessories PAC pag. 119 | | |

| Funzioni - Features | | |
|---|-------------------------------|---|
| Taglio grigliato - Cut on grid | • | • |
| Arco pilota - Pilot arc | • | • |
| Ventilata - Fan cooled | Convair Cooling System | |
| Allerta alimentazione - Power indicator light | • | • |
| Sistema di sicurezza torcia - Safety torch | • | • |



* Taglio / Cut



* Separazione / Separation

Optionals I-PAC 340 - I-PAC 335 K



Продукт: [Апарат Deca за плазмено рязане инверторен с компресор 35 A, 6-12 мм, I-PAC 335 K](#)

Категория: [Плазмено рязане](#)

Бранд: [Deca](#)

Категория бранд: [Апарат Deca](#)

MMA

TIG

MIG

PAC

MMA

TIG

MIG

PAC

CAR BODY REPAIR

Accessori Accessories

Tech