



1065EKIT

Kit composto da:


- Saldatore 1065E
- Bruciatore fiamma turbo (1065E1)
- 2 bombole KEMAP 581N
- Valigetta per il trasporto

Kit soudure composé de:

- Chalumeau 1065E
- Bruleur Turbo (1065E1)
- 2 cartouches de gaz KEMAP 581N
- Valisette de transport

Kit made of:

- Blow torch 1065E
- Turbo flame burner (1065E1)
- 2 cylinders KEMAP 581N
- Carry case



955

- Bunsen da laboratorio
- Utilizza cartucce 1120-1120S1 e PL707
- Fiamma regolabile
- Sistema di sicurezza antisblocco cartuccia brevettato

- Bunsen de laboratoire
- Fonctionne avec les cartouches de gaz 1120-1120S1 e PL707
- Flamme réglable
- Système de sécurité breveté du blocage de la cartouche

- Laboratory Bunsen
- It can be used with gas cartridges 1120-1120S1 e PL707
- Adjustable flame
- Patented safety system against cartridge unlocking

ARTICOLO ARTICLE ARTICLE	ACCENSIONE ALLUMAGE IGNITION		UGELLO INJECTEUR INJECTOR	CONSUMO CONSUMPTION CONSUMPTION	AUTONOMIA / AUTONOMIE / AUTONOMY		PESO POIDS WEIGHT	CARTUCCE UTILIZZATE CARTOUCHES A UTILISER CARTRIDGES TO BE USED	POTENZA PUISSANCE POWER
	TRAD	PIEZO			MIN	MAX			
				g/h			gr	art.	kW
1040A		•	0,25	118	1h50'/2h10'	5h50'/6h10'	0,40	1120S-1121F	1,54
KE2019A		•	0,25	118	1h50'	5h50'	0,36	1120-PL707	1,54
KE2018	•		0,25	118	1h50'	5h50'	0,35	1120-PL707	1,54
KE2019		•	0,25	118	1h50'	5h50'	0,36	1120-PL707	1,54
770		•	0,25	118	1h50'	5h50'	0,51	1120-PL707	1,54
820AKIT		•	0,25	156	2h53'	5h53'	0,25	575-576-580-1121F-1126F46	2,18
830		•	0,25	184	2h53'	5h53'	0,25	575-576-580-580S-580SMINI-1121F-1126F46	2,57
820BE		•	0,40	530	2h53'	5h53'	0,59	575-576-580-580S-580SMINI-1121F-1126F46	7,4
820B		•	0,40	604	2h	6h	0,59	582	12,64
1047	•		0,28	240	2h	5h	0,18	575-576-580-580S-580SMINI-1121F-1126F46	3,35
1057E		•	0,19	88	2h	5h10'	0,12	575-576-580-1121F-1126F46	1,23
1057/1057KIT		•	0,25	73	3h	7h30'	0,11	577	1
1060/1060KIT		•	0,24	120	2h	5h	0,19	575-576-580-1121F-1126F46	1,68
1060RC		•	0,24	54	1h	2h30'	0,95	580SMINI	0,78
1061	•		0,30	176	1h50'	5h40'	0,15	582	2,46
1058KIT		•	0,10	68	2h15'	3h20'	0,15	580SMINI	0,9
1044KIT	•		0,18	90	2h	3h	0,18	580SMINI	1,2
1217C	•		0,35	310	1h35'	4h30'	0,72	1120-PL707	4,26
1217S	•		0,35	310	1h54'	5h	1,06	575-1121F-1126F46	4,33
1068C		•	0,35	32	1h30'	4h50'	0,60	10051	0,45
1066C		•	0,35	35	5h	7h	0,62	581	0,56
1062E/1062EKIT		•	0,31	282	1h30'	5h30'	0,64	581	4
1062		•	0,35	308	1h30'	5h30'	0,57	582	4,3
1062ETC		•	0,31	282	1h30'	5h30'	0,85	581-117P-1172P	4
1065/1065KIT		•	0,30	140	1h27'	5h50'	0,35	581	2
955	•		0,20	105	3h	7h	0,25	1120-PL707	1,37