



555D

- Kit Saldatutto per saldatura e taglio ossipropanico
- Temperatura fiamma 2850°
- Cannello con regolazione puntuale della fiamma
- 2 punte da saldatura incluse Ø 0,50 e Ø 0,65
- Riduttore di pressione ossigeno e valvola regolazione gas
- 2 valvole antiritorno
- Occhiali di protezione
- Solida cassetta portabombole monoblocco in acciaio verniciato
- Fascia di serraggio regolabile
- Lunghezza tubi: 1,5 mt
- Bombola di ossigeno art. 571 (110 bar)
- Bombola di Supergas art 575
- Kit bi-gaz per la soudure et la découpe du métal
- Température de la flamme 2850°
- Chalumeau avec réglage précis de la flamme
- 2 Buses soudure fournies de Ø 0,50 e Ø 0,65
- Réducteur de pression d'oxygène et vanne de régulation du gaz
- 2 valves anti-retour
- Lunettes de protection
- Caisson monobloc robuste en acier peint
- Cerclage des cartouches ajustable
- Longueur du tuyau 1.5 m
- Bonbonne d'oxygène article 571 (110 bar)
- Bonbonne de gaz Supergas article 575
- "Il Saldatutto" kit for welding and oxy-propane cutting
- Flame temperature 2850°
- Welding Torch with precise flame adjustment
- 2 welding tips included Ø 0.50 and Ø 0.65
- Oxygen pressure reducer and gas adjustment valve
- 2 Flashback arrestors
- Protective glasses
- Sound cylinders holder in painted steel
- Adjustable cylinder holder bracket
- Hoses length: 1.5 m
- Oxygen cylinder art. 571 (110 bar)
- Supergas cylinder art. 575



555K

- Kit "Saldatutto" per saldatura e taglio ossipropanico
- Temperatura fiamma 3300°
- Cannello con regolazione puntuale della fiamma
- 2 punte da saldatura incluse Ø 0,50 e Ø 0,65
- Riduttori di pressione per ossigeno e gas
- 2 valvole antiritorno
- Occhiali di protezione
- Lunghezza tubi: 1,5 mt
- Solida cassetta portabombole monoblocco in acciaio verniciato
- Fascia di serraggio regolabile
- Bombola di ossigeno art. 571 (110 bar)
- Bombola di KEMAP art 581N
- Kit bi-gaz per la soudure et la découpe du métal
- Température de la flamme 3300°
- Chalumeau avec réglage précis de la flamme
- 2 Buses soudure fournies de Ø 0,50 e Ø 0,65
- Réducteur de pression d'oxygène et vanne de régulation du gaz
- 2 valves anti-retour
- Lunettes de protection
- Longueur du tuyau 1.5 m
- Caisson monobloc robuste en acier peint
- Cerclage des cartouches ajustable
- Bonbonne d'oxygène article 571 (110 bar)
- Bonbonne de gaz KEMAP art 581N
- "Il Saldatutto" kit for welding and oxy-propane cutting
- Flame temperature 3.300 °
- Welding Torch with precise flame adjustment
- 2 welding tips included Ø 0.50 and Ø 0.65
- Oxygen and Gas pressure reducers
- 2 Flashback arrestor
- Protective glasses
- Hoses length: 1.5 m
- Sound cylinders holder in painted steel
- Adjustable cylinder holder bracket
- Oxygen cylinder art. 571 (110 bar)
- KEMAP cylinder art 581N



555KM

- Kit Saldatutto per saldatura e taglio ossipropanico
- Temperatura fiamma 3300°
- Riduttori di pressione per ossigeno e gas con manometri integrati
- Cannello con regolazione puntuale della fiamma
- 2 punte da saldatura incluse Ø 0,50 e Ø 0,65
- 2 valvole antiritorno
- Occhiali di protezione
- Lunghezza tubi: 1,5 mt
- Solida cassetta portabombole monoblocco in acciaio verniciato
- Fascia di serraggio regolabile
- Bombola di ossigeno art. 571 (110 bar)
- Bombola di KEMAP art 581N
- Kit bi-gaz per la soudure et la découpe du métal
- Température de la flamme 3300°
- Réducteur de pression d'oxygène et vanne de régulation du gaz, 2 manomètres intégrés
- Chalumeau avec réglage précis de la flamme
- 2 Buses soudure fournies de Ø 0,50 e Ø 0,65
- 2 valves anti-retour
- Lunettes de protection
- Longueur du tuyau 1.5 m
- Caisson monobloc robuste en acier peint
- Cerclage des cartouches ajustable
- Bonbonne d'oxygène article 571 (110 bar)
- Bonbonne de gaz KEMAP art 581N
- "Il Saldatutto" kit for welding and oxy-propane cutting
- Flame temperature 3.300 °
- Oxygen and Gas pressure reducers with integrated pressure gauges
- Welding Torch with precise flame adjustment
- 2 welding tips included Ø 0.50 and Ø 0.65
- 2 Flashback arrestor
- Protective glasses
- Sound cylinders holder in painted steel
- Adjustable cylinder holder bracket
- Hoses length: 1.5 m
- Oxygen cylinder art. 571 (110 bar)
- KEMAP cylinder art 581N

