



## ERGONOMIC SOFT GRIP HANDLE



- Nuova impugnatura ergonomica in bimereria che permette l'azionamento della leva economizzatrice con un solo dito
- Nuova valvola brevettata per la sua affidabilità e innovativa distribuzione dei componenti al suo interno
- Design ottimizzato che consente un migliore bilanciamento del peso del cannello per rendere più sostenibile l'utilizzo prolungato per l'operatore finale
- Tutti i beccucci con diametro maggiore di 30 mm sono bordati per una maggiore resistenza agli urti;
- Raccordo filettato 3/8" gas sinistro e portagomma per tubi da 8 mm incluso per tutti i modelli venduto senza tubo
- Cavalletto di supporto (opzionale)

- Nouvelle poignée ergonomique en bi matière permettant d'actionner le levier avec un seul doigt
- Nouvelle vanne brevetée plus fiable
- Chalumeau conçu pour un meilleur équilibre du poids du pistolet et permettant une utilisation prolongée et plus confortable pour l'utilisateur
- Toutes les buses de diamètre supérieur à 30 mm ont été élaborées pour une meilleure résistance aux chocs
- Raccord fileté 3/8" gaz gauche et tétine incluse pour tuyau de 8 mm pour tous les modèles vendus sans tuyau
- Chevalet (optionnel)

- New ergonomic bimaterial handle that allows one-finger operation of the economizer lever
- New patented valve for its reliability and innovative distribution of inside components
- Optimized design that allows better weight balance of the heating torch to make extended use more sustainable for the end user
- All burners with a diameter larger than 30 mm are rimmed for greater impact resistance
- 3/8" LH gas threaded fitting and 8 mm pipe fitting included for all models without hose;
- Support stand (optional)

Art.	Ø mm	cm	cm	Kg/H		m		PIEZO
				kcal/h	g/h			Piezo
2219K2	20	8	30	3750	1800	-	-	-
221945	45	8	30	27000	2250	-	-	-
221930C	30	25	47	12000	1000	-	-	-
221960C	60	25	51	68700	5700	-	-	-
221945M	45	35	63	27000	2250	-	-	-
221960M	60	35	63	68700	5700	-	-	-
221960MT5R	60	35	63	68700	5700	5	•	-
221960MT10R	60	35	63	68700	5700	10	•	-
221960MDT5	60	35	63	68700	5700	5	-	-
221960L	60	60	88	68700	5700	-	-	-
221960LT5D	60	60	88	68700	5700	5	-	-
221960MP	60	35	61	68700	5700	-	-	•
221960LP	60	60	88	68700	5700	-	-	•
221960LPT5D	60	60	88	68700	5700	5	-	•