

## 6040

- Cannello professionale per marcatura a fuoco
- Con supporto timbro in ottone
- Bruciatore in acciaio inox diam. 30 mm
- Entrata gas raccordo filettato 3/8
- Chalumeau professionnelle pour marquage à chaud
- Avec porte-tampon en laiton
- Diamètre du brûleur en acier inoxydable. 30 millimètres
- Entrée de gaz avec raccord fileté 3/8"
- Professional torch for hot marking
- With brass stamp holder
- Stainless steel burner diam. 30 mm
- Gas inlet with 3/8 threaded connection




## 6039

- Cannello professionale per stagnatura
- Mazza di rame (200 gr)
- Cuffia di protezione antivento rimovibile
- Struttura portante in ottone
- Ø bruciatore 20 mm
- Cavalletto di sostegno integrato
- Impugnatura professionale in bakelite
- Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx

- Chalumeau professionnel pour l'étamage
- Panne de cuivre (200g)
- Protection anti-vent
- Structure en laiton
- Ø du brûleur 20 mm
- Support intégré
- Poignée professionnelle en Bakélite
- Entrée filetage 3/8e sx

- Professional heating torch for tinning
- Copper bit (200 gr)
- Removable windshield cap
- Bearing structure in brass
- Ø burner 20 mm
- Integrated support stand
- Professional bakelite handle
- Gas inlet with 3/8 left threaded fitting




## 6029C

- Cannello professionale per marcatura a fuoco
- Con supporto timbro in ottone
- Impugnatura in legno termoisolante
- Beccuccio in acciaio inox Ø 30 mm
- Cavalletto di sostegno integrato
- Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx

- Chalumeau professionnel pour le marquage
- Avec support timbre en laiton
- Manche en bois thermorésistant
- Diamètre du brûleur inox 30 mm
- Support intégré
- Entrée filetage 3/8e sx

- Professional torch for fire branding
- With stamp support in brass
- Insulating wooden handle
- Stainless steel burner Ø 30 mm
- Integrated support stand
- Gas inlet with 3/8 left threaded fitting




## 6038AK2

- Cannello professionale per stagnature, riscaldi, saldature, ecc
- Con supporto timbro in ottone
- Impugnatura bakelite
- Ø bruciatore 20 mm
- Cavalletto di sostegno integrato
- Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx

- Chalumeau professionnel horizontal
- Avec porte tampon en laiton
- Poignée en Bakélite
- Brûleur de 20 mm
- Support intégré
- Entrée filetage 3/8e sx

- Professional heating torch for tinning, heating, welding, etc.
- With brass stamp support
- Bakelite handle
- Ø burner 20 mm
- Integrated support stand
- Gas inlet with 3/8 left threaded fitting



| Ø INIETTORI - INJECTEURS - INJECTORS          |         |       |         |         |         |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| ART. 6209                                     | 32      | 35    | 45      | 50      | 75      | 100      | 125      | 150      | 175      |
| ADATTO PER<br>CONVENABLE POUR<br>SUITABLE FOR | 6027D   | 12135 | 6146H45 | 6146H50 | 6146H75 | 6146H100 | 6146H125 | 6146H150 | 6146H175 |
|                                               | 6038AK2 |       |         | 6029C   |         |          | 6026H125 |          | 6146H75F |
|                                               | 6039    |       |         |         |         |          | 6146H50F |          |          |