

KE 2019CHEF

- Scottatore professionale per cartuccia a forare 1120S1
 - Accensione piezo
 - Fiamma regolabile
 - Sistema anticapovolgimento
 - Impugnatura ergonomica gommata
 - Beccuccio in acciaio inox
 - Gancio di sospensione estraibile
 - Sistema di sicurezza antisblocco cartuccia brevettato
-
- Brûleur professionnel pour cartouche perçable 1120S1
 - Allumage piézo-électrique
 - Flamme réglable
 - Fonctionnement en toutes positions / avec préchauffage
 - Poignée ergonomique en caoutchouc
 - Bec en acier inoxydable
 - Crochet extractible
 - Système de sécurité anti-déverrouillage de cartouche breveté
-
- Professional kitchen torch for pierceable gas cartridges 1120S1
 - Piezo ignition
 - Adjustable flame
 - Anti-flare system
 - Ergonomic soft grip handle
 - Stainless steel nozzle
 - Retractable hanging hook
 - Patented safety system against cartridge unlocking



118 g/h 1,54 kW	 mm	 Kg		
	100x253x146	0,5	6	270



1059KIT

- Kit scottatore professionale con cartuccia Kemper 577 inclusa
 - Accensione piezo
 - Fiamma regolabile
 - Beccuccio in acciaio
 - Sistema anticapovolgimento
-
- Kit brûleur professionnel avec cartouche Kemper 577
 - Allumage piézoélectrique
 - Flamme réglable
 - Bec en acier
 - Fonctionnement en toutes positions / avec préchauffage
-
- Kit with professional kitchen torch and Kemper cartridge 577 included
 - Piezo ignition
 - Adjustable flame
 - Stainless-steel nozzle
 - Anti-flare system



73 g/h 1 kW	 mm	 Kg		
	275x230x70	0,5	6	630



13000

- Scottatore a fiamma da cucina ricaricabile
 - Corpo in alluminio
 - Accensione piezo
 - Fiamma regolabile
 - Blocco fiamma continua e blocco sicurezza per bambini
 - Ideale per l'utilizzo in sala
-
- Brûleur à flamme pour cuisine rechargeable
 - Corps en aluminium
 - Allumage piézo-électrique
 - Flamme réglable
 - Coupe-feu continu et sécurité pour enfant
 - Idéal pour une utilisation dans la salle
-
- Refillable kitchen torch
 - Aluminium body
 - Piezo ignition
 - Adjustable flame
 - Continuous flame lock and child safety lock
 - Ideal for tableside use



50 g/h 0,7 kW	 mm	 Kg		
	40x20x10	0,3	6	576

