

	
6	126



6026MP

- Cannello professionale con accensione piezo
- Bruciatore Ø 60 mm
- Prolunga 35 cm
- Doppia regolazione: fiamma pilota (minimo) e potenza massima
- Leva economizzatrice per attivazione immediata potenza massima
- Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
- Volantini in alluminio anodizzato

- Chalumeau professionnel, allumage piezo
- Brûleur Ø 60
- Longueur 35 cm
- 2 boutons de réglage de la flamme pilote avec puissance mini et maxi
- Levier-gâchette pour activer la flamme immédiatement à la puissance maxi
- Entrée filetage 3/8e gauche sx
- Gâchette en aluminium

- Professional heating torch with piezo ignition
- Burner Ø 60 mm
- Extension 35 cm
- Double regulation: pilot flame (minimum) and maximum power
- Gas-saving lever for immediate activation of maximum power
- Gas inlet with 3/8 left threaded fitting
- Handwheels in anodized aluminium

	
6	126



6026MPT10R

- Come art 6026MP ma anche con
- Tubo da 10 m
 - Regolatore di pressione
 - Valvola di sicurezza antiscoppio

- Comme article 6026MP mais avec
- Tuyau de 10 m
 - Détendeur de pression
 - Soupape de sécurité antidéflagrante

- As art 6026MP but also with
- 10 m hose
 - Pressure regulator
 - Safety hose burst valve

	
6	126



6026MT10R

- Come art 6026M ma anche con
- Tubo da 10 m
 - Regolatore di pressione
 - Valvola di sicurezza antiscoppio

- Comme article 6026M mais avec
- Tuyau de 10 m
 - Détendeur de pression
 - Soupape de sécurité antidéflagrante

- As art 6026M but also with
- 10 m hose
 - Pressure regulator
 - Safety hose burst valve

	
6	126



6026H125

- Cannello professionale per forti riscaldi
- Doppia regolazione: fiamma pilota (minimo) e potenza massima
- Leva economizzatrice per attivazione immediata potenza massima
- Prolunga da 20 cm • Bruciatore Ø 50 mm
- Ø fiamma 85 mm • Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
- Volantini in alluminio anodizzato

- Chalumeau professionnel haute performance
- 2 boutons de réglage de la flamme pilote avec puissance mini et maxi
- Levier-gâchette pour activer la flamme immédiatement à la puissance maxi.
- Lance de 20 cm • Brûleur de Ø 50 mm • Ø de la flamme 85 mm

- Professional heating torch for strong heating
- Double regulation: pilot flame (minimum) and maximum power
- Gas-saving lever for immediate activation of maximum power
- Extension: 20 cm • Burner Ø 50 mm • Flame Ø 85 mm
- Gas inlet with 3/8 left threaded fitting
- Handwheels in anodized aluminium
- Entrée filetage 3/8 sx
- Gâchette en aluminium