



17037

- Riduttore di pressione per GPL regolabile da 0.5 a 4 bar
- Modello professionale
- Portata 8 kg/h propano
- Entrata: W 20x1/14" sx (attacco bombola Italia)
- Uscita: G 3/8" sx

- Réducteur de pression pour GPL réglable de 0.5 à 4 bar
- Modèle professionnel
- Capacité : 8kg/h propane
- Entrée: W 20x1/14 Bonbonne de gaz Italie, sortie G 3/8e sx

- LPG adjustable pressure regulator (0.5 to 4 bar)
- Professional model
- Flow rate 8kg/h propane
- Inlet: W 20x1/14" LH (Italian cylinder connection)
- Outlet: G 3/8" LH



17038

- Come art 17037 ma con manometro

- Idem article 17037 mais avec manomètre

- As art 17037 but with pressure gauge



6196

- Riduttore di pressione per GPL regolabile da 0 a 5 bar
- Modello altamente professionale
- Con manometro
- Portata 40 kg/h propano
- Entrata: W 20x1/14" sx (attacco bombola Italia) - Uscita: G 3/8" sx

- Réducteur de pression pour GPL réglable de 0 à 5 bar
- Modèle hautement professionnel
- Avec manomètre
- Capacité : 40kg/h propane
- Entrée: W 20x1/14 Bonbonne de gaz Italie, sortie G 3/8e sx

- LPG adjustable pressure regulator (0 to 5 bar)
- Highly professional model
- With pressure gauge
- Flow rate 40 kg/h propane
- Inlet: W 20x1/14" LH (Italian cylinder connection)
- Outlet: G 3/8" LH



170310

- Regolatore alta pressione per GPL regolabile da 0 a 3 bar
- Portata 8 kg/h propano
- Entrata: W 20x1/14" sx (attacco bombola Italia) - Uscita: G 3/8" sx

- Détendeur haute pression pour GPL, pression variable de 0 à 3 bar
- Capacité 8kg/h propane
- Entrée: W 20x1/14 (Bonbonne de gaz Italie) - Sortie: G 3/8e sx

- LPG High pressure adjustable regulator (0 to 3 bar)
- Flow rate 8kg/h propane
- Inlet: W 20x1/14" LH (Italian cylinder connection)
- Outlet: G 3/8" LH



170312

- Regolatore alta pressione per GPL regolabile da 1 a 4 bar
- Entrata: dado 5 alette Shell 21,8x1,814 sx (attacco bombola Francia)
- Uscita: G 3/8" sx

- Détendeur haute pression pour GPL, pression variable de 1 à 4 bar
- Entrée 21,8 X 8.14 sx bonbonne de gaz France
- Sortie: G 3/8" sx

- LPG High pressure adjustable regulator from 1 to 4 bar
- Inlet: 5 wing nut 21.8x1.814 left (French cylinder connection)
- Outlet: G 3/8" LH



170313

- Regolatore alta pressione per GPL a taratura fissa 2.5 Bar
- Entrata: dado 5 alette Shell 21,8x1,814 sx (attacco bombola Francia)
- Uscita: G 3/8" sx

- Détendeur haute pression fixe pour GPL 2.5 bar
- Entrée: 21,8 X 8.14 sx bonbonne de gaz France
- Sortie: G 3/8" sx

- LPG pressure regulator fixed 2.5 Bar
- Inlet: 5 wing nut 21.8x1.814 left (French cylinder connection)
- Outlet: G 3/8" LH



170312PL

- Regolatore alta pressione per GPL regolabile da 1 a 4 bar
- Entrata: dado Kombi W21,8 x 1/14" sx (attacco bombola Germania)
- Uscita: G 3/8" sx

- Détendeur haute pression pour GPL de 1 à 4 bar
- Entrée: W21,8 x 1/14" sx (bonbonne Allemande)
- Sortie: G 3/8" sx

- LPG High pressure adjustable regulator from 1 to 4 bar
- Inlet: Kombi nut W21,8 x 1/14" left (German cylinder connection)
- Outlet: G 3/8" LH

RIDUTTORI - DETÉNDEURS - REDUCERS

ART.	17037	17038	170310	6196	6196F	170312	170312PL	170313
Entrata Entrée Inlet	Dado/Écrou/Nut HEX 25 (W20x1/14" Sx)	Dado/Écrou/Nut HEX 25 (W20x1/14" Sx)	Dado/Écrou/Nut HEX 25 (W20x1/14" Sx)	Dado/Écrou/Nut HEX 25 (W20x1/14" Sx)	Dado/Écrou/Nut HEX 27 (21,8x1,814 Sx)	Dado 5 alette Shell (Écrou a 5 ailettes-Butterfly Nut-) (21,8x1,814 Sx)	Dado/Écrou/Nut KOMBI 30 (21,8x1,814 Sx)	Dado 5 alette Shell (Écrou a 5 ailettes-Butterfly Nut) (21,8x1,814 Sx)
Uscita Sortie Outlet	G 3/8" Sx	G 3/8" Sx	G 3/8" Sx	G 3/8" Sx	G 3/8" Sx	G 3/8" Sx	G 3/8" Sx	G 3/8" Sx
Taratura Tarage Calibration	Regolabile/Réglable/Adjustable 0,5 - 4 Bar	Regolabile/Réglable/Adjustable 0,5 - 4 Bar	Regolabile/Réglable/Adjustable 0 - 3 Bar	Regolabile/Réglable/Adjustable 0 - 5 Bar	Regolabile/Réglable/Adjustable 0 - 4 Bar	Regolabile/Réglable/Adjustable 1 - 4 Bar	Regolabile/Réglable/Adjustable 1 - 4 Bar	Fisso/Fixe/Fix 2,5 Bar
Portata Débit Kg./h Capacity	8	8	8	40	40	12	12	8