

EKE 140X60 HD - elektroinstalační kanál elegant



EAN kód	8595057620704
Cena za jednotku (ceníková)	279,26 Kč (279,26 Kč)
Balení:	6 m
Materiál:	PVC
Bezolovnatý materiál:	ano
Samozhášivý materiál:	30 sec.
Teplotní odolnost, rozsah použití:	T -5 – 60 °C
Zkouška žhavou smyčkou:	850 °C
Odolnost proti nárazu:	0,5 J
Šířka:	139 mm
Výška:	61 mm
Délka:	2 m
Vnitřní plocha:	7000 mm ²
Tolerance:	
Lišty se dodávají v délkách s tolerancí ±0,5 % při 20 °C.	
Popis:	
Je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů. Možnost vložení příčky nebo stínicího kanálu. Možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů. Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.	
Použití:	
Jsou odolné proti agresivnímu a chemickému prostředí. Neodolávají UV záření, nejsou vhodné do venkovního prostředí.	
Doporučení výrobce:	
Jednotlivá vedení je možno elektromagneticky odstínit případným vložením stínicího kanálu a zabránit tím rušivým vlivům. V případě montáže stínicího kanálu SK 40X33 (vyšší) nelze použít přístroje s větší montážní hloubkou např. přístroje s přepětíovou ochranou. Výrobce doporučuje hloubku konkrétního přístroje před montáží prověřit.	
Prostor s nebezpečím výbuchu:	
Elektroinstalační lišty s příslušenstvím je možné instalovat do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých látek - nebezpečná zóna 2, výbušnosti prachu - nebezpečná zóna 22 dle ČSN EN 60 079-10.	
Třída reakce na oheň:	A1 - F
Umožňuje montáž dvozásuvky:	ano
Umožňuje montáž nástěnné zásuvky:	ano
Stupeň krytí:	IP 40
Odpovídá normám:	ČSN EN 50 085-1
Balení:	6 m

Popis balení:
Stupeň krytí:

balení - karton
IP 40

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com