

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА



Ондулин е изключително лек и същевременно здрав, вълнообразен покривен и облицовъчен материал. Произведен е от органични и минерални влакна, пресовани при висока температура и налягане, покрити с термореактивни смоли и импрегнирани с битум. Във Франция се произвежда повече от 50 години. В следствие на многобройните си доказани предимства в момента се използва широко в строителството на жилищни, селскостопански и индустриални сгради в повече от 100 страни, от екватора до полярния кръг.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размери: 200 x 95 см;
- Ширина на вълната: 9.5 см;
- Височина на вълната: 3.8 см;
- Тегло на листа: 6.3 кг;

Предлага се в четири устойчиви цвята – червен, зелен, кафяв и черен

ПРЕДИМСТВА

Ондулин е изключително икономичен като:

1. Цена на материала;
2. Транспортни разходи – нечуплив и лек, 100 м² тежат 400 кг;
3. Разходи при монтаж – нечуплив, лек и лесен за работа;
4. Експлоатационен срок – над 40 години.
 - Не кородира;
 - Съчетава качества като здравина, водонепропускливост, еластичност;
 - Устойчивост на урагани ветрове – доказана в САЩ при 192 км/ч;
 - 15 години гаранционен срок;
 - Подобрява топло и звукоизолационните характеристики;
 - Екологичен – не съдържа азбест или други вредни компоненти;
 - Естетичен вид на покритието.

БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

Друго основно предимство на листовите Ондулин е много лесният и бърз монтаж. При монтиране на Ондулин са необходими само чук и трион.