

LED Лента SMD3528 - 120/1 Топло Бяла Невлагозащитена

SKU: 2025 | VT: VT-3528 IP20



Изтегляния

Technical Specifications

RoHS license

EMC License

LVD License

N/A

DEKRA License

N/A

IES File

Предимства

- Лесен монтаж, поради високата гъвкавост.
- Изключително ниско потребление на електроенергия
- Множество визуални ефекти в безкрайни цветове и нюанси
- Налична в цветни и бели светлини (Топло бяло, Дневно бяло и Студено бяло)
- Опции за водоустойчива (IP65) и обикновена (IP20) лента
- Опции за твърди ленти в дължини от 1м и 1.5м

Приложение

- Перфектен за индустриална употреба – складове, супермаркети, работилници, фабрики, цехове, сервиси, бензиностанции, молове, панаирни халета, стадиони, магистрални пунктове и т.н.

Спецификации

Основна информация

LED Тип

SMD3528

Експлоатационен срок

>20 000 ч.

Електрически данни

Мощност

7.2W

Ампераж

0.6A/m.

Напрежение

DC:12V

Технически данни за осветлението

Цвят на светлина

Топло Бял

Температура на цвета

2700K

Светлинен поток

600 LM/m.

Брой LED

120 LED/m.

Лумени/LED

5-6 lm

Ъгъл на светлина

120 °

Характеристики на тялото

Материал

PCB

Цвят

Бял

Възможности

Димиране

Не

IP Степен

IP20

Място за разрез

На всеки 3 LED, където е маркирано.

Време за включване на 100%

0.001 сек (мигновено)

Стабилност на цвета

<6

Обявен върхов интензитет в кандели (cd)

/

Брой включения и изключения преди изгаряне

15000

Работна среда

Не е подходящо използване в екстремни условия. Нормална работна среда е от -20° до +45°