

Смукателни маркучи, изработени от висококачествени, нетоксични PVC композиции, армирани с твърда пласмасова вложка, гладки отвътре, с прозрачна стена, леки и удобни за обслужване и поддръжка.

Работна температура: - 10°C до +60°C.

Техническите характеристики са валидни при работна температура 23°C.

Suction hoses, made from high quality non-toxic PVC compositions, reinforced with plastic spiral, light and easy to use and support. Working temperature: -10°C to +60°C.

# Plexaflex

смукателни suction

## Ser. 022

| Internal diameter mm | Weight mm | Working pressure kp/cm <sup>2</sup> 23±2°C | Vacuum mbar 23±2°C |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 19                   | 415       | 7                                          | 950                |
| 25                   | 555       | 7                                          | 950                |
| 32                   | 680       | 6                                          | 950                |
| 38                   | 775       | 5                                          | 950                |
| 40                   | 825       | 5                                          | 950                |
| 45                   | 970       | 5                                          | 950                |
| 51                   | 1165      | 5                                          | 950                |
| 55                   | 1360      | 5                                          | 950                |
| 60                   | 1550      | 5                                          | 950                |
| 63                   | 1700      | 5                                          | 950                |
| 65                   | 1700      | 4                                          | 950                |
| 70                   | 1845      | 4                                          | 950                |
| 76                   | 1940      | 4                                          | 950                |
| 80                   | 2135      | 4                                          | 950                |
| 90                   | 2425      | 4                                          | 950                |
| 102                  | 3200      | 3.5                                        | 950                |
| 110                  | 3590      | 3.5                                        | 900                |
| 125                  | 4075      | 3                                          | 900                |
| 150                  | 6110      | 3                                          | 900                |
| 200                  | 8730      | 2.5                                        | 900                |

ТЕЖЪК РЕЖИМ



Series 007 / 012 / 022 / 042 / 039:  
FOR THE FOOD, WINE AND TABACCO INDUSTRIES. Suction and transport of potable water and liquids such as juices, milk, beer, wine and distillers up to 45° alcohol. Certificate IANESCO.



## Серия 007 / 012 / 022 / 042 / 039:

В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ  
Всмукване и транспорт на питейна вода и течности като сокове, мляко, бира, вино, дестилати до 45° алкохол. Сертификат IANESCO.

## Ser. 042/039

| Internal diameter mm | Weight mm | Working pressure kp/cm <sup>2</sup> 23±2°C | Vacuum mbar 23±2°C |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 19                   | 335       | 8                                          | 900                |
| 25                   | 400       | 6                                          | 900                |
| 32                   | 580       | 6                                          | 900                |
| 38                   | 680       | 6                                          | 900                |
| 40                   | 710       | 6                                          | 900                |
| 45                   | 815       | 6                                          | 900                |
| 51                   | 970       | 5                                          | 900                |
| 55                   | 1065      | 5                                          | 900                |
| 60                   | 1240      | 5                                          | 900                |
| 63                   | 1405      | 5                                          | 900                |
| 65                   | 1435      | 4.5                                        | 800                |
| 70                   | 1550      | 4.5                                        | 800                |
| 76                   | 1680      | 4.5                                        | 800                |
| 80                   | 1795      | 4.5                                        | 800                |
| 90                   | 2055      | 4                                          | 800                |
| 102                  | 2600      | 3                                          | 800                |
| 110                  | 2910      | 3                                          | 800                |
| 125                  | 3395      | 3                                          | 800                |
| 150                  | 4460      | 3                                          | 800                |
| 200                  | 7560      | 2.5                                        | 800                |

СРЕДЕН РЕЖИМ

## Ser. 012 / 011

| Internal diameter mm | Weight mm | Working pressure kp/cm <sup>2</sup> 23±2°C | Vacuum mbar 23±2°C |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 13                   | 160       | 11                                         | 750                |
| 16                   | 180       | 10                                         | 750                |
| 19                   | 270       | 9                                          | 750                |
| 25                   | 300       | 8                                          | 750                |
| 32                   | 400       | 7                                          | 750                |
| 38                   | 500       | 7                                          | 750                |
| 40                   | 540       | 6                                          | 750                |
| 45                   | 630       | 5.5                                        | 750                |
| 51                   | 765       | 5.5                                        | 750                |
| 55                   | 830       | 5                                          | 750                |
| 60                   | 900       | 5                                          | 750                |
| 63                   | 990       | 5                                          | 750                |
| 65                   | 990       | 4                                          | 750                |
| 70                   | 1080      | 4                                          | 750                |
| 76                   | 1260      | 4                                          | 750                |
| 80                   | 1440      | 4                                          | 750                |
| 90                   | 1620      | 4                                          | 750                |
| 102                  | 1980      | 4                                          | 750                |
| 110                  | 2250      | 3                                          | 750                |
| 125                  | 2880      | 3                                          | 750                |
| 150                  | 3870      | 2.5                                        | 750                |
| 200                  | 5850      | 2                                          | 750                |

НОРМАЛЕН РЕЖИМ

## Серия 008 / 011:

Всмукване и транспорт на вода и други течности при лек режим на работа в градинарството, селското стопанство и строителството.



## Serie 008 / 011:

Suction and transport of water and other liquids in Gardening, Agriculture and Construction. Light duty PVC hoses. Technical characteristics are valid for 23°C working temperature.

## Ser. 007 / 008

| Internal diameter mm | Weight mm | Working pressure kp/cm <sup>2</sup> 23±2°C | Vacuum mbar 23±2°C |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 13                   | 115       | 9                                          | 650                |
| 16                   | 145       | 9                                          | 650                |
| 19                   | 185       | 8                                          | 650                |
| 25                   | 230       | 7                                          | 650                |
| 32                   | 290       | 6                                          | 650                |
| 38                   | 470       | 6                                          | 650                |
| 40                   | 520       | 5.5                                        | 650                |
| 45                   | 570       | 5                                          | 650                |
| 51                   | 690       | 5                                          | 650                |
| 55                   | 740       | 5                                          | 650                |
| 60                   | 800       | 5                                          | 650                |
| 63                   | 890       | 5                                          | 650                |
| 65                   | 940       | 4.5                                        | 650                |
| 70                   | 1020      | 4                                          | 650                |
| 76                   | 1120      | 4                                          | 650                |

ЛЕК РЕЖИМ