

Смукателни маркучи, изработени от висококачествени, нетоксични PVC композиции, армирани с твърда пласмасова вложка, гладки отвътре, с прозрачна стена, леки и удобни за обслужване и поддръжка.

Работна температура: - 10°C до +60°C.

Техническите характеристики са валидни при работна температура 23°C.

Suction hoses, made from high quality non-toxic PVC compositions, reinforced with plastic spiral, light and easy to use and support. Working temperature: -10°C to +60°C.

Plexaflex

смукателни suction

Ser. 022

Internal diameter mm	Weight mm	Working pressure kp/cm ² 23±2°C	Vacuum mbar 23±2°C
19	415	7	950
25	555	7	950
32	680	6	950
38	775	5	950
40	825	5	950
45	970	5	950
51	1165	5	950
55	1360	5	950
60	1550	5	950
63	1700	5	950
65	1700	4	950
70	1845	4	950
76	1940	4	950
80	2135	4	950
90	2425	4	950
102	3200	3.5	950
110	3590	3.5	900
125	4075	3	900
150	6110	3	900
200	8730	2.5	900

ТЕЖЪК РЕЖИМ



Series 007 / 012 / 022 / 042 / 039:
FOR THE FOOD, WINE AND TABACCO INDUSTRIES. Suction and transport of potable water and liquids such as juices, milk, beer, wine and distillers up to 45° alcohol. Certificate IANESCO.



Серия 007 / 012 / 022 / 042 / 039:

В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Всмукване и транспорт на питейна вода и течности като сокове, мляко, бира, вино, дестилати до 45° алкохол. Сертификат IANESCO.

Ser. 042/039

Internal diameter mm	Weight mm	Working pressure kp/cm ² 23±2°C	Vacuum mbar 23±2°C
19	335	8	900
25	400	6	900
32	580	6	900
38	680	6	900
40	710	6	900
45	815	6	900
51	970	5	900
55	1065	5	900
60	1240	5	900
63	1405	5	900
65	1435	4.5	800
70	1550	4.5	800
76	1680	4.5	800
80	1795	4.5	800
90	2055	4	800
102	2600	3	800
110	2910	3	800
125	3395	3	800
150	4460	3	800
200	7560	2.5	800

СРЕДЕН РЕЖИМ

Ser. 012 / 011

Internal diameter mm	Weight mm	Working pressure kp/cm ² 23±2°C	Vacuum mbar 23±2°C
13	160	11	750
16	180	10	750
19	270	9	750
25	300	8	750
32	400	7	750
38	500	7	750
40	540	6	750
45	630	5.5	750
51	765	5.5	750
55	830	5	750
60	900	5	750
63	990	5	750
65	990	4	750
70	1080	4	750
76	1260	4	750
80	1440	4	750
90	1620	4	750
102	1980	4	750
110	2250	3	750
125	2880	3	750
150	3870	2.5	750
200	5850	2	750

НОРМАЛЕН РЕЖИМ

Серия 008 / 011:

Всмукване и транспорт на вода и други течности при лек режим на работа в градинарството, селското стопанство и строителството.



Serie 008 / 011:

Suction and transport of water and other liquids in Gardening, Agriculture and Construction. Light duty PVC hoses. Technical characteristics are valid for 23°C working temperature.

Ser. 007 / 008

Internal diameter mm	Weight mm	Working pressure kp/cm ² 23±2°C	Vacuum mbar 23±2°C
13	115	9	650
16	145	9	650
19	185	8	650
25	230	7	650
32	290	6	650
38	470	6	650
40	520	5.5	650
45	570	5	650
51	690	5	650
55	740	5	650
60	800	5	650
63	890	5	650
65	940	4.5	650
70	1020	4	650
76	1120	4	650

ЛЕК РЕЖИМ