

ESALATORE "MAXI" IN TPE SEMPLICE E DOPPIO PROTEZIONE CIRCOLARE

SIMPLE WALL AND DOUBLE WALL
TPE "MAXI" ROOF VENT
PROTECTION COLLAR

ESALATORE IN TPE COIBENTATO SEMPLICE E DOPPIO PROTEZIONE CIRCOLARE

INSULATED SIMPLE WALL AND DOUBLE
WALL TPE ROOF VENT
PROTECTION COLLAR



Applicazione
a fiamma
Torch-on
application



1



2




3




4




5




Tipo Semplice
Simple wall roof vent




Tipo Doppio
Double wall roof vent



Tipo Semplice
Simple wall roof vent



Tipo Doppio
Double wall roof vent



Protezione Circolare
Protection collar

ESALATORE MAXI E COIBENTATO / MAXI AND INSULATED ROOF VENTS

Codice Code	Tipo Type	Ø esterno Ø external	A	B	H	H1	€	Pz	Pz
D015270110	1 Maxi semplice / Maxi simple wall	105	100	300	270	-	8,80	20	180
D033270110	2 Maxi doppio / Maxi double wall	105	60	300	270	190	12,75	20	180
D040225075	3 Coibentato semplice / Insulated simple wall	105	72	300	225	-	12,10	20	180
D050225075	4 Coibentato doppio / Insulated double wall	105	60	300	225	190	16,05	20	180
D160000000	5 Protezione circolare / Protection collar	-	105	205	60	-	1,50	20	1400

Anche l'esalatore MAXI è realizzato in due modelli: il tipo "semplice" che si usa in presenza di solo manto impermeabile, il tipo "doppio" che si usa in presenza di un pannello isolante. Raccomandiamo sempre l'utilizzo dell'apposita protezione circolare.

L'esalatore coibentato, grazie alla coibentazione in polistirolo presente nella parete esterna, elimina il rischio di condensa dovuto alla differenza di temperatura fra l'ambiente interno ed esterno. Anche l'esalatore coibentato è disponibile nei modelli "semplice" e "doppio" ed è completato dalla protezione circolare.

The MAXI type vent pipe is also available in two different versions, the simple wall version used in case of a simple waterproofing membrane and a double wall version used in the presence of insulating boards. For a further protection, the use of the special protection collar is also recommended.

Thanks to the internal polystyrene insulation body, which allows the moisture to get out through the dome more easily, this type of vent pipe eliminates any risk of condensation due to the difference in temperature between the outside and the inside. Available in the "simple" and "double wall" versions with a proper protection collar.