

Маркуч Valmon PVC 2-слоен армиран за поливане 32 мм, 10 bar, прозрачен, 1123



Цвят: прозрачен,
кристално чист
цвят.

Работна температура: -5 °C до +60 °C

**Препоръчително
работно
налягане:** 1/3 от
налягането при
повреда

вътрешен / външен диаметър [мм]	тегло [г/м]	Опаковки (м/бал)	Налягане при повреда при 20 °C [банкомат] [MPa]	
6.ное	90	25,50	50	5,00
авг.13	105	25,50	45	4,50
10/14,5	110	25,50	40	4,00
12,7/17	140	10,15,20,25,50, 100,150,200	36	3,60
13/19	190	25,50	36	3,60
16/22	230	25,50	36	3,60
19/26	320	10,15,20,25, 50,100	30	3,00
20/28	400	50	30	3,00
25/32	400	10,15,20,25, 50,100	24	2,40
32/40	590	10,25,50	21	2,10
38/48	862	25,50	18	1,80
50/64	1528	25	15	1,50

- максимално допустимо
отклонение на посочените
технически данни: +/-
5%

Тип 1123. Гъвкави двуслойни маркучи със специален дизайн и състав за професионалисти. Използвайте както в градинарството, така и в промишлени условия. Подходящ за вода, въздух, химикали и др.

Състав: прозрачна PVC основа и покритие в кристално чист цвят + двуслойна спирална оплетка с висококачествена полиестерна нишка

Продукт: [Маркуч Valmon PVC 2-слоен армиран за поливане 32 мм, 10 bar, прозрачен, 1123](#)

Категория: [Маркучи за поливане 2-слойни армирани](#)

Бранд: [Valmon](#)

Категория бранд: [Маркуч Valmon](#)

