

Нивелир Bosch лазерен линеен/точков 15 м, 0.3 мм/м, GCL 2-15 G



Описание	
Позициониране	Зелени лазерни линии за до 4 пъти по-добра видимост
Полза за потребителя вкл. причина да вярвате	Зелени хоризонтални и вертикални лазерни линии за до 4 пъти по-добра видимост в сравнение с червените линии Приложения с прецизно пренасяне благодарение на червени отвесни точки Въртяща се стойка RM 1 Professional позволява лесно подравняване на лазерните линии около отвесните точки



Лазерен диод	Корда: 500 – 540 nm, < 10 mW Точка: 630 – 650, < 1 mW
Работна температура	-10 – 50 °C
Температура на съхранение Технически данни	-20 – 70 °C
Клас на лазера	2
Работен обхват	до 15 m
Точност на нивелиране	± 0,3 mm/m* (*плюс отклонение, зависимо от използването)
Работен обхват лазерни точки, макс.	10 m (нагоре) 10 m (надолу)
Диапазон на самонивелиране	± 4°
Време за нивелиране	4 s
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54
Токозахранване	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Продължителност на работа, макс.	6 ч. в режим на работа с кръстосани линии и точков режим на работа 8 ч. в режим на работа с кръстосани линии 10 ч. в линейен и точков режим на работа 12 ч. в линейен режим на работа 22 ч. в точков режим на работа
Резба на статива	1/4", 5/8"
Тегло, прикл.	0.49 kg
Цвят на лазерната линия	зелен
Проекция	2 линии / 2 точки
Точност на отвесната точка	± 0,7 mm/m* (*плюс отклонение, зависимо от използването)
Сегмент	
Сегмент кореспонденция	Metal Камък Дърво

Продукт: [Нивелир Bosch лазерен линейен/точков 15 м, 0.3 мм/м, GCL 2-15 G](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир Bosch](#)