

Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.2 мм/м, GLL 3-80 CG



Технически данни

Описание	
Позициониране	3 x 360° ясно очертани зелени линии за оптимална видимост. Simply Connected.
Полза за потребителя вкл. причина да вярвате	Широки зелени лазерни линии предлагат до 4 пъти по-добра видимост в сравнение с червените линии. Много прецизното CAL Guard следене и използване с дистанционно управление с Bluetooth®-свързания смартфон чрез приложение 3 x 360° линии позволяват приложения с едновременно хоризонтално и вертикално нивелиране за високоэффективна работа



Лазерен диод	500 – 540 nm, < 10 mW
Работна температура	-10 – 40 ° C
Температура на съхранение	-20 – 70 ° C
Клас на лазера	2
Работен обхват	до 30 m
Работен обхват с приемник	до 120 m
Точност на нивелиране	+/- 0.2 mm/m/** (**за четирите хоризонтални пресечни точки ; **плюс отклонение в зависимост от използването)
Диапазон на самонивелиране	± 4°
Време за нивелиране	4 s
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54 *** (**освен литиево-йонна акумулаторна батерия и адаптер за AA1 батерия)
Токозахранване	12 V литиево-йонна акумулаторна батерия 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Продължителност на работа, макс.	6 ч. (Li-Ion) и 4 ч. (4 x AA) в трилинеен режим
Резба на статива	1/4", 5/8"
Тегло, при бл.	0.9 kg
Цвят на лазерната линия	зелен
Проекция	3 x 360° линии
Съвместимост с лазерни приемници	LR 7
Сегмент	
Сегмент кореспонденция	Metal Камък Дърво



Продукт: [Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0,2 мм/м, GLL 3-80 CG](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир Bosch](#)