

Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.2 мм/м, GLL 3-80 C



Артикулен номер	0 601 063 R05
Баркод	3165140953849
1 x акумулаторна батерия GBA 12V 2.0 Ah	✓
1 600 Z00 02X	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	
Бързозарядно устройство GAL 12V-40 Professional	✓
1 600 A01 9R3	
Държач за лазерен приемник LR 6/7	✓
1 608 M00 C1L	
Лазерен приемник LR 7 Professional	✓
0 601 069 J00	
Лазерна мишена	✓
Универсален държач BM 1 Professional	✓
0 601 015 A01	
Чанта	✓



Технически данни

Описание	
Позициониране	Видимост на ново ниво в 3 x 360° . Simply Connected.
Полза за потребителя вкл. причина да вярвате	Много прецизното CAL Guard следене и използване с дистанционно управление с Bluetooth®-свързания смартфон чрез приложение. Високата зрителна яснота е осигурена от диоди с голяма мощност 3 x 360° линии позволяват приложения с едновременно хоризонтално и вертикално нивелиране за високоэффективна работа.



Лазерен диод	Корда: 630 - 650 nm, < 10mW
Работна температура	-10 - 40 °C
Температура на съхранение	-20 - 70 °C
Клас на лазера	2
Работен обхват	до 30 m
Работен обхват с приемник	до 120 m
Технически данни Точност на нивелиране	+/- 0,2 mm/m/** (**за четирите хоризонтални пресечни точки ; **плюс отклонение в зависимост от използването)
Диапазон на самонивелиране	± 4°
Време за нивелиране	4 s
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54 *** (**освен литиево-йонна акумулаторна батерия и адаптер за AA1 батерия)
Токозахранване	12 V литиево-йонна акумулаторна батерия 4 x 1,5 V-LR6 (AA)
Продължителност на работа, макс.	8 ч. (Li-Ion) и 6 ч. (4 x AA) в трилинейен режим
Резба на статива	1/4", 5/8"
Тегло, прибл.	0,9 kg
Цвят на лазерната линия	червен
Проекция	3 x 360° линии
Съвместимост с лазерни приемници	LR 6 + 7
Сегмент	
Сегмент кореспонденция	Metal Камък Дърво



Продукт: [Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0,2 мм/м, GLL 3-80 C](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир Bosch](#)