

Ролетка Bosch лазерна 50 м, 1.5 мм/м, GLM 50-22

Технически данни

Лазерен диод	635 nm, < 1 mW
Измервателен диапазон	0,05 – 50,00 m
Тегло, прибл.	0,2 kg
Време на измерване, типично	< 0,5 s
Клас на лазера	2
Точност на измерване, типична	± 1,5 mm (плюс отклонение, зависимо от използването)
Време на измерване, макс.	4 s
Токозахранване	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Изключваща автоматика	5 min
Измервателни единици	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
Брой на запаметените стойности	10
Защита срещу прах и водни пръски	IP 65
Резба на статива	1/4"
Цвят на лазера	червен
Измервателен обхват, до	50 m



Функции и основни характеристики



Лазерно измерване на тежки работни площадки и лесно регулираща се към индивидуалните нужди

- Идеална за тежки строителни площадки благодарение на IP65 сертификат, поглъщащ ударите корпус и устойчивост на падане от 1,5 m
- Персонализиращ се предпочитан бутон за предпочитани измервателни функции или настройки
- Интуитивен потребителски интерфейс с режим Големи числа за по-добра четливост, поддържащ 30 езика и нова помощна функция

Продукт: [Ролетка Bosch лазерна 50 м, 1.5 мм/м, GLM 50-22](#)

Категория: [Ролетки лазерни](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Ролетка Bosch](#)