


## Манометър Festo за въздух аксиален сух ф 40 мм, 0-16 bar, 1/8", MAP-40-16-1/8-EN



Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 16 bar
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	40
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Работно налягане	0 ... 16 bar
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	1,6
Клас на защита	IP43
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	R1/8
Материали, контактуващи със средата	Месинг
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	PBT
Material screen	PS
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	60 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород

Продукт: [Манометър Festo за въздух аксиален сух ф 40 мм, 0-16 bar, 1/8", MAP-40-16-1/8-EN](#)

Категория: [Измерване на налягане - манометри](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Манометър Festo](#)