

Компактни дигитални мултиметри

PAN Minimeter-2

Цифров мултиметър CAT III 600V с безконтактен детектор за напрежение

- Осветен цифров дисплей с аналогови графики 22 mm
- Безконтактен детектор за напрежение с 3 нива (NCV)
- Индикатор за полярност при постоянно напрежение
- True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)
- Цифров дисплей 22 mm
- Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- Тест на диоди
- **LED фенерче**
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Изпитвателни кабели, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN Minimeter-2
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Променливо напрежение AC (V~)	10 mV - 600 V
Постоянен ток DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 4 M Ω
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 50 Ω
Точност (%)	0,8 % - 3 %
Размери на устройството	166 x 78 x 48 mm
Тегло (бруто/нето)	356 / 252 g
Нужна батерия(и):	2x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 600 V



PAN Minimeter-2 Video DE:



PAN Minimeter-2 Video EN:

