

Професионални дигитални мултиметри True RMS

PAN Profimeter-2

Цифров мултиметър True RMS CAT III 600V с безконтактен детектор за напрежение и автоматичен избор на обхват - Jul. 2025

- **Автоматичен избор на обхват**
- Осветен цифров дисплей с аналогови графики 5999
- **Безконтактен детектор за напрежение с 3 нива (NCV)**
- **Памет за минимални и максимални стойности**
- Измерване на относителни стойности
- **Измерване на температурата**
- Цифров дисплей 22 mm
- True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)
- **Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма**
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- Тест на диоди
- **LED фенерче**
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Изпитвателни кабели, Температурен сензор
Тип K 40°C ~ 250°C, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN Profimeter-2
Постоянно напрежение DC (V=)	10 μ V - 600 V
Промениливо напрежение AC (V~)	10 μ V - 600 V
Постоянен ток DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Променилив ток AC (A~)	0,1 μ A - 10 A
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 30 Ω
Честота (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Параметър на пулсация в % (PBM)	1 - 99 %
Капацитет (F)	10 pF - 100 mF
Температура (°C) (сензор тип K)	-20 - 1000 °C
Температура на околната среда (°C)	0 - 40 °C
Точност (%)	0,5 % - 5,0 %
Размери на устройството	166 x 78 x 48 mm
Тегло (бруто/нето)	367 / 252 g
Нужна батерия(и):	2x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 600 V



PAN Profimeter-2 Video DE:



PAN Profimeter-2 Video EN:

