

Преглед на дигитални мултиметри 1/2

					
	PAN Micrometer Neu	PAN Pocketmeter-2	PAN Minimeter-2	PAN Profimeter-2	PAN Multistift-2
Основни функции					
Автоматичен избор на обхват	✓	✓		✓	✓
Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)	✓	✓	✓	✓	✓
Категория на измерване (CAT)	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Безконтактен детектор за напрежение с 3 нива (NCV)	✓		✓	✓	
Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма	✓	✓	✓	✓	✓
True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)		✓	✓	✓	✓
Безконтактен детектор за напрежение с 2 нива (NCV)		✓			
Памет за минимални и максимални стойности				✓	
екран					
Осветяем цифров дисплей	3999				3999
Цифров дисплей			22 mm	22 mm	
Функции за измерване (макс. Стойност)					
Точност (%)	1 - 1,2 %	0,5 % - 4,0 %	0,8 % - 3 %	0,5 % - 5,0 %	0,8 % - 5 %
Постоянно напрежение DC (V=)	1 mV - 600 V	0,1 mV - 600 V	0,1 mV - 600 V	10 µV - 600 V	1 mV - 600 V
Променливо напрежение AC (V~)	1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	10 mV - 600 V	10 µV - 600 V	1 mV - 600 V
Съпротивление (Ω)	1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 4 MΩ	0,1 Ω - 60 MΩ	1 Ω - 40 MΩ
Проверка за непрекъснатост (•••••)	< 50 Ω	< 50 Ω	< 50 Ω	< 30 Ω	< 50 Ω
Честота (Hz)		0,001 Hz - 4 MHz		0,001 Hz - 10 MHz	0,01 Hz - 4 MHz
Капацитет (F)		1 pF - 4 mF		10 pF - 100 mF	0,01 nF - 4 mF
Постоянен ток DC (A=)			0,1 µA - 10 A	0,1 µA - 10 A	
Променлив ток AC (A~)				0,1 µA - 10 A	
Температура (°C) (сензор тип K)				-20 - 1000 °C	