

Многофункционални измервателни уреди

PAN 185

Мултисензорен мултиметър True RMS CAT III 1000V с луксметър, децибелметър, измерване на влажност и температура

- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- Измерване на относителна влажност на въздуха
- Измерване на нивото на звука
- Измерване на осветеност (луксметър)
- Измерване на относителни стойности
- Автоматичен и ръчен избор на обхват
- Автоматично изключване
- Цифров дисплей 20 mm
- Задно осветлени
- Измерване на температурата

Обхват на доставка: Чанта, Изпитвателни кабели, Температурен сензор Тип K 40°C ~ 250°C, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN 185
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Промениливо напрежение AC (V~)	0,1 mV - 750 V
Постоянен ток DC (A=)	0,1 μA - 10 A
Променилив ток AC (A~)	0,1 μA - 10 A
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 50 Ω
Честота (Hz)	0,01 Hz - 100 kHz
Параметър на пулсация в % (PBM)	1-99 %
Капацитет (F)	10 pF - 100 μF
Температура (°C) (сензор тип K)	-20 °C - +1000 °C
Температура на околната среда (°C)	0 °C - 40 °C
Относителна влажност на въздуха (%)	30-95 %
Ниво на звука (дБ)	35 dB - 100 dB
Интензитет на светлина (лукс)	1 Lux - 40.000 Lux
Точност (%)	0,7 % - 5,0 %
Размери на устройството	205 x 93 x 56 mm
Тегло (бруто/нето)	852 / 359 g
Нужна батерия(и):	4x 1,5V AA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600



PAN 185 Video DE:



PAN 185 Video EN:

