

Професионални дигитални мултиметри True RMS

PAN 186

Дигитален мултиметър True RMS 1000V CAT III с безконтактен детектор за напрежение + автоматичен избор на обхват

- Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма
- Задно осветлени
- Цифров дисплей 27 mm
- True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)
- Безконтактен детектор за напрежение с 3 нива (NCV)
- Автоматичен избор на обхват
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- LED фенерче
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Изпитвателни кабели, Температурен сензор
Тип К 40°C ~ 250°C, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN 186
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Променливо напрежение AC (V~)	0,1 mV - 750 V
Постоянен ток DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Променлив ток AC (A~)	0,1 μ A - 10 A
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 40 Ω
Честота (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Параметър на пулсация в % (PBM)	1 - 99 %
Капацитет (F)	1 pF - 100 mF
Температура (°C) (сензор тип K)	-20 °C - +1000 °C
Температура на околната среда (°C)	0 °C - 40 °C
Точност (%)	0,5 % - 5 %
Размери на устройството	194 x 90 x 56 mm
Тегло (бруто/нето)	639 / 344 g
Нужна батерия(и):	4 x 1,5 V AA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN 186 Video DE:



PAN 186 Video EN:

