

Токови клещи за променлив и постоянен ток (AC/DC)

PAN 600AD+ 2

Смарт токова клеща 600A AC/DC True RMS с автоматичен избор на функции - Nov. 2025

- Цветен LCD дисплей
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- Автоматичен избор на обхват
- Автоматично изключване
- **Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма**
- Тест на диоди
- **Памет за минимални и максимални стойности**
- LED фенерче
- **Измерване на температурата**
- **Измерване на включващ ток (INRUSH ток)**
- **Безконтактен детектор за напрежение с 2 нива (NCV)**
- True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)
- Индикатор за полярност при постоянно напрежение
- Осветен цифров дисплей с аналогови графики 11 mm

Обхват на доставка: Изпитвателни кабели, Температурен сензор
Тип K 40°C ~ 250°C, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN 600AD+ 2
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Променливо напрежение AC (V~)	0,1 mV - 600 V
Постоянен ток DC (A=)	10 mA - 600 A
Променлив ток AC (A~)	10 mA - 600 A
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 50 Ω
Честота (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Честотен обхват (Hz)	10 Hz - 2 kHz
Параметър на пулсация в % (PBM)	1 - 99 %
Капацитет (F)	1 pF - 60 mF
Температура (°C) (сензор тип K)	-40 - 1000 °C
Температура на околната среда (°C)	0 - 40 °C
Точност (%)	0,5 % - 5 %
Отвор на клещите ø	26 mm
Размери на устройството	199 x 79 x 32 mm
Тегло (бруто/нето)	431 / 201 g
Нужна батерия(и):	3 x 1,5V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 600 V



PAN 600AD+ 2 Video DE:



PAN 600AD+ 2 Video EN:

