

Токови клещи за променлив и постоянен ток (AC/DC)

PAN 1000AD

Дигитална токова клеща 1000A AC/DC True RMS с входящ ток, LoZ, VFC, безконтактен детектор за напрежение и тестер за фази

- Цифров дисплей 13 mm
- Осветен цифров дисплей с аналогови графики
- Задно осветлени
- Цветен дисплей
- True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)
- Безконтактен детектор за напрежение с 2 нива (NCV)
- Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма
- Автоматичен и ръчен избор на обхват
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- Памет за минимални и максимални стойности
- Измерване на включващ ток (INRUSH ток)
- Нисък входен импеданс (LoZ) за потискане на паразитни напрежения
- Тест на диоди
- Измерване на относителни стойности
- LED фенерче
- VFC-функция за измерване на реални стойности в съответствие с честотата
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Чанта, Изпитвателни кабели, Температурен сензор Тип K 40°C ~ 250°C, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN 1000AD
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Променливо напрежение AC (V~)	0,1 mV - 750 V
Постоянен ток DC (A=)	0,01 A - 1000 A
Променлив ток AC (A~)	0,01 A - 1000 A
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 30 Ω
Честота (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Параметър на пулсация в % (PBM)	1 - 99 %
Капацитет (F)	0,001 nF - 10 mF
Температура (°C) (сензор тип K)	-20 °C - +1000 °C
Температура на околната среда (°C)	0 °C - 40 °C
Точност (%)	0,5 % - 5 %
Отвор на клещите ∅	40 mm
Размери на устройството	259 x 74 x 35 mm
Тегло (бруто/нето)	433 / 265 g
Нужна батерия(и):	3 x 1,5V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN 1000AD Video DE:



PAN 1000AD Video EN:

