

Гъвкави токови клещи

PAN 3000A+

Гъвкава токова клеща 3000A AC True RMS с автоматичен избор на функции

- Цифров дисплей 21 mm
- **Задно осветлени**
- True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)
- **Автоматичен избор на обхват**
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- **LED фенерче**
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Чанта, Изпитвателни кабели, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN 3000A+
Постоянно напрежение DC (V=)	1 mV - 600 V
Промениливо напрежение AC (V~)	1 mV - 600 V
Променилив ток AC (A~)	10 mA - 3000 A
Съпротивление (Ω)	1 Ω - 6 MΩ
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 50 Ω
Честота (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Точност (%)	0,5 % - 3 %
Отвор на клещите ∅	160 mm
Размери на устройството	176 x 335 x 30 mm
Тегло (бруто/нето)	503 / 204 g
Нужна батерия(и):	3 x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT IV 600 V



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

