

Тестери за напрежение и непрекъснатост

PAN SolarCheck 1500V

PV тестер за напрежение/непрекъснатост LED/LCD, 0,5-1000 V AC / 1500 V DC, последователност на фазите, вибрация, 30 mA тест на ДТЗ

- Аналогов LED и осветяем цифров LCD дисплей
- Еднополюсна проверка на фаза с акустична аларма
- LED фенерче
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- Превключваема товарна съпротива за потискане на паразитни напрежения
- Автоматично изключване
- Защита от пръски и прах IP 64
- Ниско напрежение до 24 V - зелена LED индикация, опасно напрежение над 50 V - червена LED индикация
- Измерване на съпротивление от 1 Ω до 1999 Ω
- Тест на диоди
- **Вибрационна аларма и звуков сигнал за сигурна обратна връзка във всяка среда**
- **True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)**
- **3-степенно безконтактно откриване на напрежение (NCV)**
- Индикация за последователност на фазите: зелена LED за дясно въртящо поле и червена LED за ляво въртящо поле
- 30 mA тест на ДТЗ за дефектнотоккови защиты

Обхват на доставка: Завинтващи се контактни втулки за перфектен контакт в контакти, ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN SolarCheck 1500V
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 V - 1500 V
Промениливо напрежение AC (V~)	0,1 V - 1000 V
Съпротивление (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 500 k Ω
Честота (Hz)	1 Hz - 950 Hz
Размери на устройството	260 x 75 x 34 mm
Тегло (бруто/нето)	320 / 240 g
Нужна батерия(и):	2 x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Точност (%)	3 % - 5 %



PAN SolarCheck 1500V Video
DE:



PAN SolarCheck 1500V Video
EN:

