

Нивелир Sola лазерен линеен с 4 лъча 30 м, 0.3 мм/м, Flox



FLOX



Модел	VP	VE	Art. Nr.	EAN
FLOX		1	71017301	9002719035466

- ▶ Изнесенят напред лазерен кръст и непрекъснатите 90°-ни лазерни линии позволяват непрекъсната работа без необходимост от препозициониране на лазера
- ▶ Разстоянието от 5 mm от пода позволява полагането на фансови плочи и под уреди
- ▶ Светли, добре видими лазерни линии
- ▶ Регулируем опорен крак за лесно и бързо насочване на мрежата от лазерни проекции
- ▶ Много лесно и сигурно обслужване и от неопитни оператори



Включени аксесоари

- ▶ Адаптер за батериите
- ▶ Предпазни очила за лазерен нивелир
- ▶ 3 x 1.5 V батерии (AA)
- ▶ Кухар FLOX

Опционални аксесоари

- ▶ вж. таблица на аксесоарите

Технически данни:

	FLOX
Обозначение на артикул	Линейн лазерен нивелир
Размери	150 x 119 x 122 mm
Нивелиране	Линии по пода фиксирани кръст върху стената самонивелиращ се
Допустима грешка на измерване	±0.30 mm/m (под) / ±0.50 mm/m (стена)
Обхват на самонивелиране	±3°
Обхват без ръчен приемник (радиус)	30 m (под) / 10 m (стена)
Обхват с ръчен приемник (радиус)	-
Работна температура	-10 °C до +50 °C
Скорост на въртене	-
Захващане на статив	1/4" + 5/8"
Степен на защита	IP54
Електрохраняване	3 x 1.5 V (AA) батерии SOLA Li-Ion акумулаторна батерия (5200 mAh)
Експлоатационен живот (при 20 °C)	9 h (под) / 40 h (стена) 3 x 1.5 V (AA) батерии 24 h (под) / 65 h (стена) SOLA Li-Ion акумулаторна батерия (5200 mAh)
Клас лазер	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Изходна мощност	< 1.0 mW
Дължина на вълната	635 nm

Продукт: [Нивелир Sola лазерен линейн с 4 лъча 30 м, 0.3 мм/м, Flox](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Sola](#)

Категория бранд: [Нивелир Sola](#)