

Нивелир лазерен ротационен с приемник DigiPlus 410 S



- Ротационен лазерен нивелир Laserliner Quadrum DigiPlus 410 S е с обхват на нивелиране 6°, обхват на приемника до 400 м и точност на измерване 0.075 мм/м. Той има 4 режима: точков, сканиране, въртене и ръчно приемане, като всички функции може да се контролират с дистанционно управление на разстояние до 40 м. Нивелирът е с наклон по двете оси, горен и долен отвес. Той има висока максимална скорост - 600 об./мин. Оборудван е с голям LC дисплей и се доставя с приемник SensoLite 410, универсална стойка, дистанционно управление, батерия, зарядно устройство и куфар.

ТОЧНОСТ	± 0,75 mm / 10 m
САМОНИВЕЛИРАЩ ОБХВАТ	± 6°
НИВЕЛИРАНЕ	хоризонтален и вертикален автоматичен
ЛАЗЕРЕН ОБХВАТ ЗА ПРИЕМ	макс. Радиус 400 m
ЛАЗЕРНИ РЕЖИМИ	режим на място, сканиране, въртящ се и ръчен приемник
ЛАЗЕРНА ВЪЛНА НА ВЪЛНАТА	635 nm
ЛАЗЕР	клас 3R, <5 mW
ЗАХРАНВАНЕ	Приб. 7 часа време за зареждане, алкални батерии, прибл. 50 часа работно време
ЗАЩИТЕН КЛАС	Quadrum DigiPlus IP 66, SensoLite 410 IP 67
ТЕГЛО	2,6 kg
РАЗМЕРИ (Ш x В x Д)	215 x 205 x 165 mm