

LuxTest-Master

Технически характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Диапазон на измерване | 20,00 Lux; 200,0 Lux; 2.000 Lux; 20.000 Lux; 200.000 Lux |
| Точност | 3% V(λ) адаптиране 2% косинус корекция |
| Сензор | Силициев фотодиод |
| Спектрален диапазон | 320 nm...730 nm |
| Течнокристален дисплей | 3 1/2 разряда с аналогов барграф |
| Скорост на стробиране | ≥ 2 измерване/секунда |
| Стандарт | DIN 5032-7 тип В |
| Ел. захранване | 1 x 6F22 9V |
| Работна температура | -10 °C..50 °C |
| Максимална относителна влажност | 85% (без конденз) |
| Размери (Ш x В x Д) | 89 mm x 190 mm x 42,5 mm |
| Тегло | 250 g (вкл. батерии) |

Запазва се правото за технически изменения. 02.12.

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.



Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).



Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: www.laserliner.com/info