

Нивелир Bosch лазерен линеен/точков 15 м, 0.3 мм/м, GCL 2-15



Артикулен номер 0 601 066 E00

Баркод 3165140836371

1/2 L-BOXX вложка за инструмент 1 608 M00 C1S	✓
3 x батерия 1,5 V LR6 (AA)	✓
Въртяща се стойка RM 1 Professional 0 601 092 600	✓
Защитна чанта	✓
Лазерна мишена	✓



Технически данни

Описание

Позициониране

Полза за потребителя вкл. причина да
вярвате

Компактен и универсален за
приложения с нивелиране на
къси разстояния

И хоризонталната и
вертикалната лазерна линия
са идеални за приложения с
нивелиране на къси
разстояния Изпитай
удоволствие от приложения с
прецизно пренасяне
благодарение на 2
центрирани отвесни точки
Въртяща се стойка RM 1
Professional позволява лесно
позициониране на лазерните
линии около отвесните точки



Лазерен диод

630 – 650 nm, < 1mW

Работна температура

-10 – 50 °C

Температура на съхранение

-20 – 70 °C

Клас на лазера

2

Работен обхват

до 15 m

Технически данни Точност на нивелиране

± 0,3 mm/m* (*плюс
отклонение, зависимо от
използването)

Работен обхват лазерни точки, макс.

10 m (нагоре) 10 m (надолу)

Диапазон на самонивелиране

± 4°

Време за нивелиране

4 s

Защита срещу прахи водни пръски

IP 54

Токозахранване

3 x 1,5-V-LR6 (AA)

Продължителност на работа, макс.

6 ч. в режим на работа с
кръстосани линии и точков
режим на работа 8 ч. в режим
на работа с кръстосани линии
12 ч. в линейен и точков режим
на работа 16 ч. в линейен
режим на работа 22 ч. в точков
режим на работа

Резба на статива

1/4", 5/8"

Тегло, прикл.

0.49 kg

Цвят на лазерната линия

червен

Проекция

2 линии / 2 точки

Точност на отвесната точка

± 0,7 mm/m* (*плюс
отклонение, зависимо от
използването)

Сегмент

Сегмент кореспонденция

Metal Камък Дърво



Продукт: [Нивелир Bosch лазерен линейен/точков 15 м, 0.3 мм/м, GCL 2-15](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир Bosch](#)