

Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 40 м, 0.3 мм/м, GLL 3-50



Описание






Позициониране

Полза за потребителя вкл. причина да
вярвате

Технически данни

Удобното решение за всички
стандартни приложения с
нивелиране и пренасяне

Две вертикални лазерни
линии, една хоризонтална
лазерна линия, една отвесна
точка: идеален за широк
спектр задачи като
подравняване под прав ъгъл
Компактната конструкция
прави работата лесна
Въртящият се мини-статив с
регулатори се по височина
краи и фино регулиране на
вертикалната линия предлагат
отлична гъвкавост



Лазерен диод

635 nm, < 1 mW

Работна температура

-10 – 40 °C

Температура на съхранение

-20 – 70 °C

Клас на лазера

2

Работен обхват

до 10 m

Работен обхват с приемник

до 50 m

Работен обхват без приемник

10 m

Точност на нивелиране

± 0.3 mm/m* (*плюс
отклонение, зависимо от
използването)

Работен обхват лазерни точки, макс.

5 m (надолу)

Диапазон на самонивелиране

± 4°

Време за нивелиране

4 s

Защита срещу прах и водни пръски

IP 54

Токозахранване

4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Продължителност на работа, макс.

6 ч.

Материал статива

Издръжлив инструмент

Сегмент корелация

Metal Камък Дърво

Проекция

3 линии

Точност на отвесната точка

± 0.6 mm/m* (*плюс
отклонение, зависимо от
използването)

Продукт: [Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 40 м, 0.3 мм/м, GLL 3-50](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир Bosch](#)