


Артикулен номер	0 601 083 300
Баркод	3165140798587
4 x батерия 1,5 V LR6 (AA)	✓
AA1 алкалинова акумулаторна батерия адаптер 1 608 M00 C1B	✓
Micro USB кабел 2 609 120 670	✓
Бърз старт карта	✓



Технически данни



Описание

Позициониране	Точни измервания и записи на температура на повърхността и заобикалящата среда
Полза за потребителя вкл. причина да ярват	Вградената камера моментално показва и документира измерените стойности в снимки Прехвърляне на данни чрез Bluetooth® с приложението Bosch Thermal за лесно съхранение и споделяне на висококачествена документация Технологията Dual Power Source (Двоен източник на захранване) позволява използване и с 12 V литиево-йонна акумулаторна батерия или със стандартни алкални батерии

**Технически данни**

Измервателен диапазон	-40 °C ... +1000 °C
Точност на измерване IR	±1,0 °C* (*плюс отклонение, зависимо от използването)
Оптика (съотношение измервано разстояние: измервано петно)	50:1
Резолюция	0.1 °C
Точност на измерване на относителната влажност на въздуха	± 2 %** (**плюс отклонение, зависимо от използването)
Лазерен диод	Клас на лазера 2, 635 nm
Памет за изображения (брой изображения)	>200
Вид памет	вътрешна памет
Формат на файла изображение	.jpg
Предаване на данни	MicroUSB Bluetooth™ Bluetooth™ Smart
Защита срещу удар	1 m
Тегло	0,6 kg
Поддържани Android-инструменти	Смартфон от Android 4.0 Таблет от Android 4.0
Поддържани iOS-инструменти	iPad (от III пок.) iPad (от I пок.) iPad мини (от I пок.) от iPhone 4S
Тип дисплей	TFT LCD
Размер на дисплея	2,8"
Работна температура	-10 – 50 °C
Температура на съхранение	-20 – 70 °C
Работен диапазон	0,1 – 5 m

Сегмент

Сегменти	Измервателни инструменти
Сегмент кореспонденция	Metal Камък Дърво