

Нивелир Bosch лазерен ротационен с приемник 20 м, 0.08 мм/м, GRL 400 H



Артикулен номер	0 615 994 03U
Баркод	3165140604406
1 x NiMH акумулаторна батерия Резервна част No. 1 608 M00 05G	✓
1 x батерия 9 V (тип Крона) (6LR61)	✓
2 x 1,5 V LR20 батерия (D)	✓
Зарядно устройство с адаптер	✓
Куфар за инструменти	✓
Лазерен приемник LR 1 Professional 0 601 015 400	✓
Лата GR 240 Professional 0 601 094 100	✓
Отделение за батерия 1 609 203 M02	✓
Строителен статив BT 170 HD Professional 0 601 091 300	✓



Технически данни

Описание

Позициониране

Мястото на работа е готово – интуитивният инструмент с един бутон за дейности по нивелиране на открито

Полза за потребителя вкл. причина да вярвате

Клавиатура с един бутон, функционалност за електронно самонивелиране и удобна табличка за батерия. Постоянно точни резултати с 0,08 mm/m точност на нивелиране и ADS система за предупреждение при удари. Издържа на тежките условия на всеки обект на открито благодарение на защитата от вода и прах IP56



Лазерен диод	635 nm, < 1 mW
Работна температура	-10 – 50 °C
Температурно съхранение	-20 – 70 °C
Клас на лазера	2
Работен обхват	20 m
Работен обхват с приемник	400 m (диаметър)
Работен обхват без приемник	20 m (диаметър)
Точност на нивелиране	± 2,4 mm на 30 m
Диапазон на самонивелиране	± 8 % (± 5°)
Време за нивелиране	15 s
Защита срещу прах и водни пръски	IP 56
Скорост на въртене	600 1/min
Токозахранване	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) 2 x 1,5-V-LR20 (D)
Продължителност на работа, макс.	акумулатори (NiMH) 30 ч.
Резба на статива	5/8"–11
Тегло, при бл.	2 kg
Цвят на лазерната линия	червен
Съвместимост с лазерни приемници	LR 1

Сегмент

Сегменти

Измервателни инструменти

Сегмент кореспонденция

Metal Камък Дърво

Продукт: [Нивелир Bosch лазерен ротационен с приемник 20 м, 0.08 мм/м, GRL 400 Н](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир Bosch](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com