Технически характеристики

Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.2 мм/м, GLL 3-80 C

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Артикулен номер	0 601 063 R02
Баркод	3165140888301
1 x акумулаторна батерия GBA 12V 2.0 Ah 1 600 Z00 02X	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Бързозарядно устройство GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Лазерна мишена	✓
Универсален държач BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓
Чанта	✓

Технически данни

Описание

Позициониране	Видимост на ново ниво в 3 x 360° . Simply Connected.
Полза за потребителя вкл. причина да вярвате	Много прецизното CAL Guard следене и използване с дистанционно управление с Bluetooth®-свързания смартфон чрез приложение Високата зрителна яснота е осигурена от диоди с голяма мощност 3 x 360° линии позволяват приложения с едновременно хоризонтално и вертикално нивелиране за високоефективна работа

Лазерен диод	Корда: 630 - 650 nm, < 10mW
Работна температура	–10 – 40 °C
Температура на съхранение	–20 – 70 °C
Клас на лазера	2
Работен обхват	до 30 m
Работен обхват с приемник	до 120 m
Технически данни Точност на нивелиране	+/- 0,2 mm/m*/** (*за четирите хоризонтални пресечни точки ; **плюс отклонение в зависимост от използването)
Диапазон на самонивелиране	± 4°
Време за нивелиране	4 s
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54 *** (***освен литиево-йонна акумулаторна батерия и адаптер за AA1 батерия)
Токозахранване	12 V литиево-йонна акумулаторна батерия 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Продължителност на работа, макс.	8 ч. (Li-Ion) и 6 ч. (4 x AA) в тринивеен режим
Резба на статива	1/4", 5/8"
Тегло, прибл.	0.9 kg
Цвят на лазерната линия	червен
Проекция	3 x 360° линии
Съвместимост с лазерни приемници	LR 6 + 7

Сегмент

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.2 мм/м, GLL 3-80 C
Категория: Нивелири
Бранд: Bosch
Категория бранд: Нивелир Bosch