

Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.2 мм/м, GLL 3-80



Описание

Позициониране

Полза за потребителя вкл. причина да вярвате

3 x 360° за видимост на ново ниво

Високата зрителна яснота е осигурена от диоди с голяма мощност 3 x 360° линии позволяват приложения с едновременно хоризонтално и вертикално нивелиране за високоэффективна работа. Интуитивният потребителски интерфейс предлага лесно управление.



3x360°



LASER



±0.3mm/m**



±4°



IP 54



4 x AA



5/8" + 1/4"



5/8" + 1/4"

Лазерен диод

Корда: 630 - 650 nm, < 10mW

Работна температура

-10 - 40 °C

Температура на съхранение

-20 - 70 °C

Клас на лазера

2

Работен обхват с приемник

до 30 m

Работен обхват без приемник

до 120 m

Точност на нивелиране

+/- 0.3 mm/m*/** (*за четирите хоризонтални пресечни точки; **плюс отклонение в зависимост от използването)

Диапазон на самонивелиране

± 4°

Време за нивелиране

4 s

Защита срещу прах и водни пръски

IP 54

Токозахранване

4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Продължителност на работа, макс.

4 ч. в трилинеен режим

Резба на статива

1/4", 5/8"

Тегло, прибл.

0.82 kg

Цвят на лазерната линия

червен

Проекция

3 x 360° линии

Съвместимост с лазерни приемници

LR 6 + 7

Сегмент

Сегмент кореспонденция

Metal Камък Дърво



Продукт: [Нивелир Bosch лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.2 мм/м, GLL 3-80](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир Bosch](#)