

Нивелир лазерен комбиниран Bosch с 2 линии и 2 точки батерия и зарядно, 20 м, 50 м, 0.3 мм/м, Bluetooth, GCL 2-50 CG

Допълнителни данни

Работен обхват с приемник, стойност	50 m
Точност на нивелиране	± 0,3 mm/m (плюс отклонение, зависимо от използването)
Проекция	2 линии / 2 точки
Напрежение на акумулаторна батерия	12
Лазерен диод	500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1mW
Работна температура	-10 – 50 °C
Температура на съхранение	-20 – 70 °C
Клас на лазера	2
Работен обхват	20 m
Работен обхват с приемник	50 m
Работен обхват лазерни точки, макс.	10 m (нагоре), 10 m (надолу)
Диапазон на самонивелиране	± 4°
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54 *** (**освен литиево-йонна акумулаторна батерия и адаптер за AA1 батерия)
Продължителност на работа, макс.	10 h (Li-Ion) и 4 h (4 x AA) в режим кръстосани линии и в точков режим, 13 h (Li-Ion) и 6 h (4 x AA) в режим кръстосани линии, 15 h (Li-Ion) и 12 h (4 x AA) в линеен режим, 60 h (Li-Ion) и 32 h (4 x AA) в точков режим
Резба на статива	1/4"
Тегло, прибл.	0,6 kg
Цвят на лазерната линия	зелен
Цвят на пресечните точки	червен
Точност на отвесната точка	± 0,7 mm/m (плюс отклонение, зависимо от използването)
Съвместимост с лазерни приемници	LR 7
Работен обхват, стойност	20 m



Функции и основни характеристики



Най-голяма видимост свързана с интелигентните функции

- Широки зелени Хоризонтални и вертикални лазерни линии, както и 2 центрирани отвесни точки предлагат оптимална видимост
- Bluetooth® връзката сдвоена с приложението Levelling Remote предлага дистанционно регулиране на инструмента чрез смартфон
- Dual Power Source (Двоен източник на захранване) позволява използване на 12 V литиево-йонна акумулаторна батерия или стандартни алкални батерии

Продукт: [Нивелир лазерен комбиниран Bosch с 2 линии и 2 точки батерия и зарядно, 20 м, 50 м, 0.3 мм/м, Bluetooth, GCL 2-50 CG](#)

Категория: [Нивелири лазерни комбинирани](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир лазерен комбиниран Bosch](#)