

Нивелир Kapro лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.2 мм/м, 873 Prolaser Vector



Разположение на лазерните лъчи	Два вертикални и един хоризонтален
Оперативно разстояние	В затворени помещения – 30 м; При използване на открито с приемник – 50 м
Точност	0,2 мм / м
Диапазон на лазерния лъч	120 градуса + - 5 градуса

Диапазон на самонивелиране	+ - 5 градуса
Дебелина на лазерния лъч	2 мм + - 0.5 мм на разстояние 5 м
Дължина на вълната	635 + - 5 nm. Клас на лазера II
Захранване	3 батерии AA (не са включени в комплекта)
Продължителност на работа на батериите	20 часа при постоянно използване
Температура при работни условия	14 F + 131 F (- 10 C + 45 C)
Температура на съхранение	- 4 F + 131 F (- 20 C + 55 C)
Водо и прахо защита	IP 54
Габаритни размери	3.9" x 3.2" x 4.1" (100 x 82 x 104 мм)
Килограми	1.37 lbs (620 гр. +- 10 гр.)

Продукт: [Нивелир Карпо лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.2 мм/м, 873 Prolaser Vector](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Карпо](#)

Категория бранд: [Нивелир Карпо](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com