Технически характеристики

Шублер ZIIU Standart двустранен с дълбокомер и стопорен винт 0-200 мм, 0.05 мм/м



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

обхват	дължина на челюстите	изпълнение и номер на артикула			
		нониус		неръждаема стомана	
mm	mm	mm	in	нехромиран	хромиран
0 - 100	28	1/20	-	0150 6 0010 10	0150 6 0010 11
0 - 250	50	1/20	1/128	0150 4 8025 10	0150 4 8025 11
0 - 300	65	1/20	1/128	0150 4 1030 10	0150 4 1030 11
140	40	x		0150 x 4014 10	0150 x 4014 11
150	40	x		0150 x 4015 10	0150 x 4015 11
200	40	x		0150 x 4020 10	0150 x 4020 11
150	50	x		0150 x 8015 10	0150 x 8015 11
200	50	x		0150 x 8020 10	0150 x 8020 11

нониус	стойност на отчитане			дължина на нониусната скала		
x*	mm		in	mm		in
1	1/10 (0,10)			19		
2	1/20 (0,05)			39		
3	1/50 (0,02)			49		
4	1/20 (0,05)	+	1/128	39	+	15/16
5	1/50 (0,02)	+	1/1000	49	+	49/40
6	1/20 (0,05)			19		
7	1/20 (0,05)	+	1/128	19	+	15 /16
8	1/10 (0,10)			9		

* Цифра от колона “нониус”, съответстваща на желаното изпълнение на нониусната скала, се поставя вместо “x” в номера на артикула.

Продукт: Шублер ZIIU Standart двустранен с дълбокомер и стопорен винт 0-200 мм, 0.05 мм/м
Категория: Механични измервателни инструменти
Бранд: ZIIU Standart
Категория бранд: Шублер ZIIU Standart

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com