

Волтметри



ActiveTester



Универсален тестер за напрежение – за цялата електрическа инсталация на сградите

- Надежен и бърз тестер за напрежение с най-често използваните номинални стойности
- Автоматичен AC/DC тест
- Автоматична промяна на обхвата и функциите за директно тестване и измерване
- Работи без батерии
- Здрава, практична кутия, заемаща малко място, мини формат

CAT III 400V IP 64

Нива на напрежение:

12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/AC
+/- 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/DC

Индикатор на LED осветяване:

12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V Полярност плюс/минус

В комплекта: ActiveTester, предпазен калъф

ПОРЪЧКА NO	EAN-КОД	ПЕ
083 020A	4 021563 671151	5

PT

ActiveMaster



Надежни измервателни уреди за проверка на напрежението и непрекъснатостта на проводниците

- Тестер за напрежение с най-често използваните номинални стойности
- Автоматичен AC/DC тест
- Автоматична промяна на обхвата и функциите за директно тестване и измерване
- Еднополюсно изпитване на фаза и ротационно поле с показване на посоката на фазата
- Еднополюсно изпитване на фаза
- Автоматичен тестер за непрекъснатост със звуков сигнал.
- Собствен тест за сигурност (AC предупреждение) от 50 V, работи в извънредни ситуации без батерии
- Здрава, практична кутия, със заключващо се място за тестовите електроди (за контакт, стандартен за ЕС)

Нива на напрежение: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC

Пик на тока: Is < 3,5 mA

В комплекта: ActiveMaster, предпазен калъф, батерии

ПОРЪЧКА NO	EAN-КОД	ПЕ
083 021A	4 021563 671168	5

PT

CAT II 1000V CAT III 1000V CAT IV 600V AutoSound IP 64 2 x AAA

ActiveMaster Digital



Дигитален тестер за напрежение и непрекъснатост на проводниците с бар графика и извеждане на измерената стойност на дисплея

- Тестер за напрежение с най-често използваните номинални стойности
- Автоматичен AC/DC тест
- Автоматична промяна на обхвата и функциите за директно тестване и измерване
- Еднополюсно изпитване на фаза и ротационно поле с показване на посоката на фазата
- Еднополюсно изпитване на фаза
- Автоматичен тестер за непрекъснатост със звуков сигнал.
- Собствен тест за сигурност (AC предупреждение) от 50 V, работи в извънредни ситуации без батерии
- Здрава, практична кутия, със заключващо се място за тестовите електроди (за контакт, стандартен за ЕС)

LC дисплей / резолюция: 3,5 позиции, 1999 цифри / 1 V AC/DC (Цифров дисплей)

Нива на напрежение: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC (Бар графичен дисплей)

Пик на тока: Is < 3,0 mA

В комплекта: ActiveMaster Digital, предпазен калъф, батерии

ПОРЪЧКА NO	EAN-КОД	ПЕ
083 025A	4 021563 679836	2

IQ

CAT II 1000V CAT III 1000V CAT IV 600V AutoSound IP 64 2 x AAA