

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DECLARATION OF PERFORMANCE

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

№ BG-DoP-CPR- BAUMASTER EPS 70

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Топлоизолационни плочи от EPS BAUMASTER EPS (70),
код: EPS-БДС EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS135-CS(10)70-WL(T)2-DS(70,-)1-TR100-MU
обемна плътност 12 – 15 кг/м³;
d = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 см.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

Дата на производство: 2016

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Топлоизолационни плочи от експандиран пенополистирен за топлоизолационни системи
/съгласно БДС EN 13163:2012 приложение С се класифицира като тип EPS 70 /

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

Стром 21 Инженеринг ЕООД, ул.Траян Танев № 97, 1362 София

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член12, параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в приложение V:

система 3

7. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието: „НИИСМ” ЕООД, ул. “И.Бешков”
№ 1, NB 1950.

Протокол от първоначално изпитване № ПИТ-ЕС-283-4/07.09.2011 год.
и протокол от изпитване № 795/07.09.2011 год.

8. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Неприложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана Техническа Спецификация
Реакция на огън	Евроклас Е	Съгласно класификационен протокол №1871-CPD-RtF-024* EN 13501-1:2007+A1&2009
Дебелини	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 см. (50,8 mm. за 5 см.)	БДС EN 13163:2012
Обемна плътност	14,1 кг/м ³	БДС EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при $t = 10^0$ °C	0,028 W/m.K	БДС EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при $t = 10^0$ °C и $d =$ - 2 см - 3 см - 4 см - 5 см - 6 см - 7 см - 8 см - 9 см - 10 см - 12 см - 15 см	0,71 m².K/W 1,07 m².K/W 1,43 m².K/W 1,79 m².K/W 2,14 m².K/W 2,5 m².K/W 2,86 m².K/W 3,21 m².K/W 3,57 m².K/W 4,28 m².K/W 5,36 m².K/W	БДС EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48 часа, частично потапяне	0,087 kg/m ²	БДС EN 13163:2012
Водопоглъщане – 7 дни, пълно потапяне, метод 2А	1,6 %	БДС EN 13163:2012
Напрежение на натиск – 10 % деформация	71 kPa	БДС EN 13163:2012

*забележка: Протоколът е издаден от "Център за изпитване и Европейска сертификация" ЕООД, гр. Стара Загора
Нотифициран орган 1871

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

ДА ПОСЛУЖИ ЗА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подписано за и от името на производителя от:

гр. София,
09.01.2016 г.

Управител:.....
Пенчо Георгиев

