ИЗОМАКС

Области на приложение:

• Хидроизолация на нови плоски и наклонени стоманобетонни покриви
• Ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации
• Хидроизолация на фундаменти на сгради
• Външни фасадни фуги
• Хидроизолация на топлоизолации от всякакъв вид
• Изолация за бани, басейни и вътрешни помещения
• Хидроизолация на ламаринени покриви
• Ремонт на покриви с битумни керемиди


под керемиди


под основи


под настилки



върху ламарина


басеини


ремонти


паркинги


обемни изолации


над топло изолации


наклонени покриви


плоски покриви

Основни свойства
• Устойчивост на природни въздействия
• Устойчивост на химични влияния
• Устойчивост на ниски и високи температури
• Паропропускливост, предотвратяваща отлепването на хидроизолацията от основата
• Приспособимост към различни форми
• Независимост от движението на покривната конструкция
• Лесно и практично приложение, изключващо топлинни процеси и свързаните с това разходи
• Незабавно локализиране на повредите

Описание
• **Външен вид**: Течно-пластична маса с тъмнокафяв до черен цвят.
• **Състав**: Финодисперсна система от битум, каучук, емулгатор и вода, пластификатори, с или без неорганични пълнители и армиращи влакна.
• **Структура**: Малки капчици, защитени със слой неорганичен емулгатор, предпазващ ги от стареене при въздействие на слънчевите лъчи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Плътност	1.05 - 1.15 г/см^3
Време на съхнене	6 - 8 часа при нормални условия (T=23±1°C)
Съдържание на сухо вещество	не по-малко от 50%
Съдържание на битум	не по-малко от 60%
Температурни граници при експлоатация	от -40°C до +100°C
Химическа устойчивост на покритието	Устойчиво на: вода, някои разредени киселини, повечето солени разтвори, алкохол. Неустойчиво на: масла и органични разтворители

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Устойчивост на запалване	Мокро - не гори, Сухо - гори бавно
Съхранение	При температури не по-ниски от 5°C

Срок на съхранение
• 12 месеца от датата на производство

Модификации
• **ИЗОМАКС-О** - използва се за изпълнение на хидроизолации върху нови и ремонт на стари покриви.
• **ИЗОМАКС-А** - специализиран материал за хидроизолация на подземни части на сгради и съоръжения от стоманобетон.
• **ИЗОМАКС-А колор** - цветни хидроизолационни пасти

Предпазни мерки
• Паста "ИЗОМАКС" не съдържа органични разтворители, не е пожароопасна и не е вредна за здравето и околната среда.
• Почиства се с вода, а след изсъхване - с органичен разтворител.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com