KNAUF INSULATION

време е да пестим енергия



Януари 2016

Chimenea S DP 10 Alu

Изолационни плочи от каменна минерална вата с алуминиево фолио за камини

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

топлинна изолация | енергийна ефективност | звукоизо-лация | предпазва от влага

защита от пожар | лек | устойчив | безвреден

безопасен | рециклиру-ем

CE EUCEB

Описание

Плочи от каменна минерална вата, негорими, за топлинна и звукова изолация. Продукта не е податлив на влияния от околната среда, има стабилни размери, които не се променят в течение на времето, едностранно покрит е с алуминиево фолио.

Chimenea S DP 10 Alu е сертифициран по стандарт EN 13162, както и по EUCEB , което гарантира че продукта е биоразградим и не е вреден за здравето съгласно Европейска Директива 97/69/EC

Приложение

Топинна изолазия и защита от пожар на камини. Подходящ за използване при много високи температури без да отделя мирис през време на експлоатацията си.

Chimenea S DP 10 Alu

Chimenea S DP 10 Alu
Размери, опаковка и топлинно съпротивление

Дължина	1,000
Ширина	600
Дебелина	30
Плочи в пакет	12
m^2 в пакет	7,20
Пакети в палет	14
m^2 в палет	100,80
Топлинно съпротивление	0,85

Опаковка - картонени кашони върху палет

Технически характеристики

Характеристики	Означение	Спецификации	Мярка	Стандарт
Продукт	MW			EN 13162
Топлинно съпротивление	λ	0,035	W/m K	EN 12667
Реакция на огън	-	Евроклас A2 негорим	-	EN 13501-1
Максимална работна температура	t	650 (продължителна употреба)в	°C	-
Точка на топене	t	> 1000	°C	DIN 4102-17
Стабилност на размерите	DS (TH)	< 1	%	1604
Краткосрочна абсорбция на вода	Wp	< 1	kg/m2	EN 1609
Дългосрочна абсорбция на вода	Wlp	< 3	kg/m2	EN 12087
Коевициент на въздушно съпротивление	-	μ	-	EL 12086
Водоотблъскване	-	хидрофобен	-	AGI Q 136

Характеристики

Chimenea S DP 10 Alu е специален продукт от каменна минерална вата за камини, без мирис, предназначен за продължителна работа при 650 °C.

Инструкции

Chimenea S DP 10 Alu се полага със страната с алуминиевото фолио насочена към камината Chimenea S DP 10 Alu не трябва да е в пряк контакт с камината. Полагайте продукта на отстояние от 5 см.

Кнауф Инсулейшън ЕООД
Бизнес Парк София , сграда 12А ,Партер
1766 София
България
E-mail office.sofia@knaufinsulation.com
Телефон 1 0800 15 551
Телефон 2 + 359 2 489 90 53

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com