



Ноември 2011

Knauf Insulation KR POD PLUS



Изоляционни плочи за подови конструкции

Описание

Knauf Insulation KR POD PLUS е компактна плоча от минерална вата с необходимата плътност. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Размери и пакети

Дебелина	Дължина	Широчина	Плочи	м ² /пакет	м ³ /пакет
(мм)	(мм)	(мм)	Плочи/пакет		
20	1000	600	15	9.00	0.18
30	1000	600	10	6.00	0.18
40	1000	600	8	4.80	0.19
50	1000	600	6	3.60	0.18

Характеристика

Звукова изолация

Отлична звукова изолация в следствие на влакнестата структура на материала

Топлоизолация

Нисък коефициент на топлинна проводимост

Противопожарна защита

Негорим материал, класифициран като Евроклас А1


Предимства

- Гарантирана защита от звукови въздействия
- Стабилност и компактност
- Материалът отговаря на здравните изисквания за безопасност и опазване на околната среда
- Лесен и бърз монтаж

Knauf Insulation KR POD PLUS

Технически свойства

Характеристика	Единица мярка	Стойност
Коефициент на топлопроводимост λ_D	W/mK	0,039
Клас на горимост	—	A1 огнеупорен материал
Свиваемост	—	CP3



Приложение

Продуктът е предназначен за защита от въздействието на звуци в плаващи подови конструкции, топлоизолация и противопожарна защита. Идеален е за монтаж при мокри замазки, както и за повърхности с равномерно разпределено натоварване до 5kPa.

Опаковане и складиране

Продуктът KR POD PLUS се доставя в PE опаковъчно термосвиваемо фолио. Продуктите трябва да се съхраняват на закрито. В изключителни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.

Knauf Insulation

Бизнес Парк София, сграда 12А,
партер, 1766 София, България

Тел: +359 2 489 90 54

Факс: +359 2 489 90 52

e-mail: todor.todorov@knaufinsulation.com
damian.badev@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.rs



ЕС Сертификат за съответствие
K1-0751-CPD-233.0-01-02/09