


AKUSTIK BOARD

януари 2019



ПРИЛОЖЕНИЕ



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Изолационна плоча за вътрешна преградна стена, окачен таван и външна стена - изолация отвътре.

AKUSTIK BOARD е специален продукт от минерална вата с ECOSE® Technology, с повишени звукоизолационни характеристики. Предлага се на плочи със специални размери за сух монтаж на преградни стени, окачен таван и предстенни обшивки. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коефициент на топлопроводност, λ_D	0,037 W/mK
Клас по реакция на огън	A1 - негорим материал
Клас на допустимо отклонение от дебелината, T _i	T2
Съпротивление на въздушен поток, A _{Fr}	> 5 kPa.s/m ²
Дифузно съпротивление на пари, μ	~1

ПРЕДИМСТВА

- ✓ високо ниво на звукова абсорбция
- ✓ висока противопожарна защита
- ✓ постоянство на размерите и идеално запълване на пространството
- ✓ без добавен формалдехид
- ✓ без миризма
- ✓ приятна за работа
- ✓ компактно пакетирание - лесно пренасяне и съхранение
- ✓ лесен и бърз монтаж

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКИ

Дебелина (mm)	Ширина (mm)	Дължина (mm)	λ_D (W/mK)	R (m ² K/W)	Брой плочи/пакет	m ² /пакет	Брой пакети/палет	m ² /палет
50	600	1250	0.037	1.35	16	12	32	384
75	600	1250	0.037	2.03	10	7.5	32	240
100	600	1250	0.037	2.7	8	6	32	192

Всички размери са номинални

СЕРТИФИКАТИ

