

БЪРКАЛКИ ПРИСТАВКИ COLLOMIX

| | Арт. № | Модел | Обем за смесване, кг | Ø, мм | Дължина, мм | Диаметър на опашката, мм | Присъединяване | Мощност, W |
|---|-----------|------------|----------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------|------------|
| LX Супер бързи бъркалки приставки, идеални за всички течности и материали като багрила, покрития, ЕР смоли и много други | 40030-000 | LX 70 S | до 10 | 70 | 400 | 10 | | 500 |
| | 40950-000 | LX 90 S | 10 – 15 | 90 | 500 | 10 | | 500 |
| | 40960-000 | LX 120 S | 15 – 25 | 120 | 590 | 13 | | 1.000 |
| | 40108-000 | LX 120 HF | 15 – 25 | 120 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.000 |
| | 40970-000 | LX 120 M | 15 – 25 | 120 | 590 | | M 14 | 1.000 |
| FM Бъркалки приставки за професионалисти и домашни майстори, подходящи за течни и леки материали като багрила, бои и покрития на водна основа, с лява въртене | 40880-000 | FM 60 S | до 5 | 60 | 400 | 10 | | 500 |
| | 40881-000 | FM 80 S | 5 – 10 | 80 | 400 | 10 | | 500 |
| | 40882-000 | FM 100 S | 10 – 25 | 100 | 590 | 13 | | 800 |
| | 40884-000 | FM 100 M | 10 – 25 | 100 | 590 | | M 14 | 800 |
| | 40883-000 | FM 120 S | 20 – 30 | 120 | 590 | 13 | | 1.000 |
| | 40102-000 | FM 120 HF | 20 – 30 | 120 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.000 |
| | 40886-000 | FM 120 M | 20 – 30 | 120 | 590 | | M 14 | 1.000 |
| KR Бъркалки приставки с голяма сила на разбъркване, предотвратяват образуването на бучки, идеални за лепила, пълнители, фугиращи смеси, саморазливни замазки, уплътняващи вещества, цимент, ЕР смеси; лесна за почистване | 41621-000 | KR 90 S | 5 – 15 | 90 | 590 | 13 | | 800 |
| | 41630-000 | KR 120 S | 15 – 25 | 120 | 590 | 13 | | 1.000 |
| | 40120-000 | KR 120 HF | 15 – 25 | 120 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.000 |
| | 40121-000 | KR 140 HF | 25 – 35 | 140 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.300 |
| | 40122-000 | KR 160 HF | 35 – 50 | 160 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.600 |
| | 41631-000 | KR 120 M | 15 – 25 | 120 | 590 | | M 14 | 1.000 |
| | 41635-000 | KR 140 M | 25 – 35 | 140 | 590 | | M 14 | 1.300 |
| | 41636-000 | KR 160 M | 35 – 50 | 160 | 590 | | M 14 | 1.600 |
| AR Бъркалки приставки за битумни уплътнители/хидроизолация AT 90 е подходяща и за смолни смеси в малки съдове | 40129-000 | AR 90 S | 2 – 10 | 90 | 590 | 13 | | 800 |
| | 40141-000 | AR 170 M | 25 – 40 | 170 | 590 | | M 14 | 1.300 |
| | 40140-000 | AR 170 HF | 25 – 40 | 170 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.300 |
| DMR Специални бъркалки за смесване на уплътнителни и фугиращи смеси в патрони | 40148 | DMR 40 S | 5 | 45 | 500 | 10 | | 800 |
| DLX Супер бързи бъркалки приставки, идеални за саморазливни смеси, егализирани пълнители, уплътнения без битум и за големи обеми течни материали | 40128-000 | DLX 90 S | 5 – 15 | 90 | 590 | 13 | | 800 |
| | 40975-000 | DLX 120 S | 15 – 30 | 120 | 590 | 13 | | 1.000 |
| | 40109-000 | DLX 120 HF | 15 – 30 | 120 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.000 |
| | 40983-000 | DLX 152 HF | 30 – 50 | 150 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.300 |
| | 40974-000 | DLX 120 M | 15 – 30 | 120 | 590 | | M 14 | 1.000 |
| | 40984-000 | DLX 152 M | 30 – 50 | 150 | 590 | | M 14 | 1.300 |

→ посока на смесване
 течност
 течност/пастообразни
 пластични/тежки






ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ СИСТЕМИ



Връзката пасва!


Независимо дали става въпрос за бормашина, ръчни бъркалки с резба M14 или с патентованата връзка HEXAFIX®, Collomix vi предлага правилната бъркалка приставка.

БЪРКАЛКИ ПРИСТАВКИ

| | Арт. № | Модел | Обем за смесване, кг | Ø, мм | Дължина, мм | Диаметър на опашката, мм | Присъединяване | Мощност, W |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------|------------|
| МК ↑ Здрави професионални бъркалки приставки с три смесителни спирали за мощно смесване; лесно се въртят в пясъчни или чакълени смеси. За тежки и гъсти материали като бетон, замазка, всякакъв вид хоросан, мазилка и др.  | 41700-000 | МК 100 S | 10 – 15 | 100 | 590 | 13 | | 700 |
| | 40114-000 | МК 120 HF | 15 – 25 | 120 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.000 |
| | 40115-000 | МК 140 HF | 20 – 40 | 135 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.300 |
| | 40116-000 | МК 160 HF | 30 – 60 | 160 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.600 |
| | 41719-000 | МК 120 M | 15 – 25 | 120 | 590 | | M 14 | 1.000 |
| | 41749-000 | МК 140 M | 20 – 40 | 135 | 590 | | M 14 | 1.300 |
| | 41759-000 | МК 160 M | 30 – 60 | 160 | 590 | | M 14 | 1.600 |
| WK ↑ Многофункционални бъркалки приставки с добро насочване на материала; смесват отдолу нагоре, с две смесителни спирали за по-ниско натопване на бъркалката; за пастообразни, кремообразни и пластични материали като готови смеси, мазилка, замазка, фугиращи разтвори, разтвори от синтетична смола  | 41100-000 | WK 70 S | bis 7 | 70 | 400 | 10 | | 400 |
| | 41200-000 | WK 90 S | 5 – 10 | 90 | 400 | 10 | | 700 |
| | 41207-000 | WK 90 / 500 S | 5 – 10 | 90 | 500 | 10 | | 700 |
| | 41258-000 | WK 100 S | 10 – 15 | 100 | 590 | 13 | | 800 |
| | 41250-000 | WK 120 S | 15 – 25 | 120 | 590 | 13 | | 1.000 |
| | 40112-000 | WK 120 HF | 15 – 25 | 120 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.000 |
| | 40113-000 | WK 140 HF | 25 – 35 | 135 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.300 |
| | 40123-000 | WK 160 HF | 35 – 60 | 160 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.600 |
| | 41269-000 | WK 120 M | 15 – 25 | 120 | 590 | | M 14 | 1.000 |
| | 41319-000 | WK 140 M | 25 – 35 | 135 | 590 | | M 14 | 1.300 |
| MM ↑ За малки количества лепило за плочки, готови смеси и фугиращ разтвор; идеални за бормашини  | 41650-000 | MM 85 S | 5 – 10 | 85 | 400 | 10 | | 500 |
| MKN ↓ Здрави професионални бъркалки с три лопатки за смесване, изтласкват разтвора отгоре надолу, за течни и кремообразни материали, идеални за гипсови мазилки, оцветители, материали с фибри  | 40117-000 | MKN 120 HF | 15 – 25 | 120 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.000 |
| | 40118-000 | MKN 140 HF | 20 – 40 | 135 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.300 |
| | 40119-000 | MKN 160 HF | 30 – 60 | 160 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 1.600 |
| | 41724-000 | MKN 120 M | 15 – 25 | 120 | 590 | | M 14 | 1.000 |
| | 41754-000 | MKN 140 M | 20 – 40 | 135 | 590 | | M 14 | 1.300 |
| | 41758-000 | MKN 160 M | 30 – 60 | 160 | 590 | | M 14 | 1.600 |
| Бъркалки приставки комплект Комплект бъркалки приставки за машини Хо и CX-дуо Налична е и версия от неръждаема стомана  | 44060 | MKD 100 HF | 10 – 30 | 180 | 547 | | HEXAFIX® | Хо/CX |
| | 44070 | MKD 120 HF | 20 – 50 | 190 | 547 | | HEXAFIX® | Хо/CX |
| | 44080 | MKD 140 HF | 40 – 90 | 210 | 547 | | HEXAFIX® | Хо/CX |
| | 44085 | MKD 140 HF-N | 40 – 90 | 210 | 547 | | HEXAFIX® | Хо/CX |


→ посока на смесване  течност  течност/пастообразни  пластични/тежки

СМЕСВАЩО ДЕЙСТВИЕ НА БЪРКАЛКИТЕ ПРИСТАВКИ




Отдолу нагоре

Материалът се пренася от дъното на съда нагоре и отново се връща странично надолу. Улеснява смесването на плътни и силно напълнени материали като хоросан, бетон, мазилка, замазка, пясък и материали с чакъл. Бъркалната приставка лесно си пробива път в материала.



Успоредно смесване

Получава се завихряне на материала със силен ефект на засмукване в центъра. Високите сили на срязване на бъркалната приставка предотвратяват образуването на бучки. Идеално е за меки пластични и кремообразни продукти като цимент за плочки, егализирани и стабилни пълнители, лепило и армиращи разтвори



Отгоре надолу

Материалът се поема отгоре надолу. Идеално е за течни и леки материали, тъй като се избягва пръскането и се предотвратява образуването на бучки. Подходящо е за бои, дисперсии, течни покрития, уплътнения или меки продукти на гипсова основа.

МАТРИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ: МАТЕРИАЛ – БЪРКАЛКА ПРИСТАВКА



| FM | LX | DLX | KR | MM | WK | MK | MKN |
|---|----|---|----|---|----|---|-----|
| | | | | | | | |
| течност | | течност / пастообразни | | пластични / тежки | | | |
| Бъркалка за течни материали като боя, грунд, покрития | | Турбо бъркалка за леки вискозни материали като боя, епоксидни смоли, пластификатори | | Идеалната бъркалка за тънкослоен хоросан, големи обеми боя, пълнители, покрития | | С високи сили на срязване, идеална за подови пълнители, цимент, уплътнители | |
| Идеална за лепило за плочки, готови разтвори, мазилка | | Универсалният модел за лепило за плочки, хоросан, мазилка, пълнители | | Здрава и ефективна за тежки материали като замазка, мазилка или бетон | | За гипсова мазилка или гипсови мазилки като Rotband, боя | |

| MKD (duo) |
|--|
| |
| МКД бъркалките са взаимозаменяеми, за да се контролира действието на смесване; за смесване на продукти с всякакъв вискозитет |

Mixing action of the paddles


Материал:
течен
▼
Смес:
течна



Материал:
прахообразен
или вискозен
▼
Смес:
пастообразна/
течна



Материал:
прахообразен
или гранули
▼
Смес:
пластична/
тежка



| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|----|-----|---|----|----|----|
| Бои за стени | • | •• | | | | | | • |
| Дисперсии | • | •• | | | | | | •• |
| Лакове | •• | •• | | | | | | |
| Глазури | •• | •• | | | | | | |
| Пасти | •• | •• | | | | | | |
| Уплътнители | • | •• | | | | | | • |
| Епоксидни покрития | •• | •• | | | | | | • |
| Изравняващи смеси | | | •• | • | | | | •• |
| Тънкослоен хоросан | | | •• | | | | | • |
| Битумни покрития | | | | AR | | | | • |
| Уплътнителни смеси | | | | DMR | | | | |
| Пълнители | | | | •• | | | | •• |
| Лепила за плочки | | | | •• | • | | | •• |
| Лепилни разтвори | | | | •• | | | | •• |
| Свързващи смеси | | | | •• | • | • | | •• |
| Всички видове хоросан | | | | | • | •• | •• | •• |
| Циментови замазки | | | | | | •• | •• | •• |
| Бетон | | | | | | • | •• | •• |
| Мазилки | | | | | • | •• | •• | •• |
| Гипсови мазилки | | | | | | | | •• |
| Дренажен хоросан | | | | | | • | •• | •• |
| Хоросан с епоксидна смола | | | | | | • | •• | •• |
| Смесващо действие на бъркалките | ↓ | ↓ | ↓ | ← | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |

- добра
- идеална

Mixing action of the paddles