



**LLANAS 30 cm. Y PEINES 28 cm. MANGO RUBIFLEX CERRADO**

LLANAS 30 x 15 cm. 30 cm.		A	B	R	REF
	ACERO	6	624	8413797759501	75950
	INOX	6	624	8413797759709	75970
	ACERO	6	624	8413797759525	75952

PEINES 28 x 12 cm.		A	B	R	REF
	ACERO	3	3	-	6 624 8413797759532 75953
	INOX	6	624	8413797759730	75973
	ACERO	4,5	4,5	-	6 624 8413797759549 75954
	INOX	6	624	8413797759747	75974
	ACERO	6	6	-	6 624 8413797759556 75955
	INOX	6	624	8413797759754	75975
	ACERO	8	8	-	6 624 8413797759570 75957
	INOX	6	624	8413797759778	75977
	ACERO	10	10	-	6 624 8413797759587 75958
	INOX	6	624	8413797759785	75978
	ACERO	12	12	-	6 624 8413797759594 75959
	INOX	6	624	8413797759792	75979
	ACERO	-	-	10	6 624 8413797759600 75960
	INOX	6	624	8413797759808	75980
	ACERO	6	5	-	6 624 8413797759617 75961
	INOX	6	624	8413797759815	75981

**PEINES 45° MANGO RUBIFLEX CERRADO**

	6 X 6 mm. ACERO	6	6	-	6 480 8413797759860 75986
	8 X 8 mm. ACERO	6	480	8413797759877	75987
	10 X 10 mm. ACERO	8	10	-	6 480 8413797759884 75988

• Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.  
• Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.



**LLANAS Y PEINES 28 cm. MANGO RUBIFLEX ABIERTO**

LLANAS 28 x 12 cm.		A	B	R	REF
	ACERO	6	480	8413797729177	72917
	INOX	6	480	8413797729191	72919

PEINES 28 x 12 cm.		A	B	R	REF
	ACERO	3	3	-	6 480 8413797729061 72906
	INOX	6	480	8413797749366	74936
	ACERO	4,5	4,5	-	6 480 8413797749809 74980
	INOX	6	480	8413797749373	74937
	ACERO	6	6	-	6 480 8413797729078 72907
	INOX	6	480	8413797749380	74938
	ACERO	8	8	-	6 480 8413797729085 72908
	INOX	6	480	8413797749403	74940
	ACERO	10	10	-	6 480 8413797729092 72909
	INOX	6	480	8413797749410	74941
	ACERO	12	12	-	6 480 8413797749823 74982
	INOX	6	480	8413797749427	74942
	ACERO	-	-	10	6 480 8413797729108 72910
	INOX	6	480	8413797749434	74943
	ACERO	6	5	-	6 480 8413797729115 72911
	INOX	6	480	8413797749441	74944

**PEINES 45° MANGO RUBIFLEX ABIERTO**

	6 X 6 mm. ACERO	6	6	-	6 480 8413797759464 75964
	8 X 8 mm. ACERO	6	480	8413797759471	75947
	10 X 10 mm. ACERO	10	10	-	6 480 8413797759488 75948

• Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.  
• Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.



1. Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
2. Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
3. Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.
4. Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
5. Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
6. Perfecta planitud de la lámina.

