Collomix® GmbH
Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim, Germany
Fon: +49(8458) / 3298-0 • Fax: +49(8458) / 3298-30
www.collomix.de • info@collomix.de

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЪРКАЛКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Mixing tool STAINLESS (Stainless steel)

Характеристики:

- за употреба с електрически бъркалки

	RK 120S-N	**WK 120 S-N**
Ref.No. – арт.номер	40.205	41.255
Mixing volume – обем на разбъркване	15 - 30 kg	10 - 15 kg
Diamter - диаметър	120 mm	120 mm
Length - дължина	590 mm	590 mm
Min. drill chuck – захват	13 mm	13 mm
Drive - мощност	900 W	700 W

- употреба с ръчни бъркалки с M 14 връзка/преходник

	WK 120-N	**MK 140-N**	**MK 160-N**
Ref.No. – арт.номер	41.278	41.769	41.779
Mixing volume – обем на разбъркване	10 - 15 kg	25 - 40 kg	30 - 60 kg
Diamter - диаметър	120 mm	135 mm	160 mm
Length - дължина	590 mm	590 mm	590 mm
Tool connection hand mixer – преходник	M14	M14	M14
Drive - мощност	900 W	1000 W	1200 W

Приложение и материал на изработка:

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com

Направени от неръждаема стомана, за особено дълъг период на използване в абразивни материали, но също така, при извести условия – подходящи за разбъркване дори на мед. Начинът по – който реагира неръждаемата стомана на киселини и основи варира, затова трябва да се пробва устойчивостта към материала, преди да се започне употребата. В случай на колебания – моля свържете се с нас за съвет и разяснения.

Материал :

NIROSTA – неръждаема стомана, качество на материала: 1.4301 V2A, тип – тестван от "TÜV"

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com